

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACIÓN

SUMINISTRO DE MONTACARGAS Y MINI CARGADORES SOLICITADO POR EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	MINICARGADOR SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	3		
2	MONTACARGAS SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	3		
			SUBTOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

TIEMPO DE ENTREGA: 21 días naturales a partir de la firma del contrato correspondiente.

LUGAR DE ENTREGA: Fidel Velázquez #1000 cruz con las vías de FFCC a Laredo, Salinas Victoria, N.L.

FORMA DE PAGO: 30 días hábiles posteriores a la presentación de las facturas.

FECHA

1 DE 1

NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FICHA TÉCNICA
 SUMINISTRO DE MONTACARGAS Y MINI CARGADORES SOLICITADO POR EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL
 MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

FICHA TECNICA O ESPECIFICACIONES

MONTACARGAS

Cantidad solicitada 3

CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS:
MOTOR DIESEL 4EG 4 CILINDROS
Emisiones Tier 3/Stage IIIA
Potencia Continua 48 hp
CONFIGURACION
Peso de Operación 3,720 kgs.
Transmision Automatica tipo Powershift
Capacidad en el centro de carga nominal de 5,000 libras
Mastil de 188"
Dezplazamiento Lateral y cuchillas de trabajo [dimensiones Lgo. 1.1, Ancho 0.12 y Espesor .05 Mts.
Llantas Solidas Delanteras 7.0 x 12 - 12PR
Llantas Solidas Traseras 6.0 x 9 - 10PR
Luces delanteras (HID) y traseras de trabajo nocturno [LED]
Panel de Pantalla Premium
Freno de estacionamiento de accion Doble
Direccion Hidraulica asistida y control Electronico
Columna de direccion ajustable
Radiador con aleta corrugada
Sistema de proteccion del Motor
Malla para chasis
Filtro de aire Cyclone y toma de aire en posicion alta
Modo ahorrador de combustible
Sistema de paro de motor
Manual de Partes, manual de mantenimiento, manual de servicio y especificaciones de ajuste, manual de operación todos los manuales en formato electrónico e impreso.
CABINA
Paquete de Indicadores y sensores de servicio
CABINA ROPS, DEL OPERADOR, CONTROLES DE OPERACIÓN, INDICADORES VISUALES/ACUSTICOS, ASIENTO, CINTURON DE SEGURIDAD.
Sistema de traba de control: cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidraulico se desactiva, la transmision hidraulica se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta.
NORMAS INTERNACIONALES (Montacargas que cumplan con la Seguridad del Operador, Equipo y Medio Ambiente)
Guarda Protector de Operador (ROPS) que cumpla con la norma del Sistema de Seguridad (BICS) y asiento autoajustable con cinturón
* Cuando el operador no se encuentra en posicion normal y el el cinturón de seguridad no esta abrochado, sonara una advertencia audible y aparece un indicador visible para alertar al operador.
Torreta Estroboscópica a base de LED

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE MONTACARGAS Y MINI CARGADORES SOLICITADO POR EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

Alarma de Reversa 110 db
Mofle con sistema de prevención de incendios.
Garantía de fabrica
Poliza de mantenimientos preventivos, incluyendo refacciones y mano de obra, por el tiempo de garantía de fabrica
Contar con disponibilidad de refacciones, componentes y servicios de entrega inmediata, salvo aquellas que se encuentren en otro lugar o son de fabricacion especial.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE MONTACARGAS Y MINI CARGADORES SOLICITADO POR EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

FICHA TECNICA O ESPECIFICACIONES

MINICARGADOR

Cantidad solicitada 3

CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS:

MOTOR DIESEL C3.3B DIT [Turbo].

Emissiones Tier 3/Stage IIIA

Potencia Neta [SAE 1349] 71.8 H.P.

Potencia BRUTA [SAE J1995] 74.3 H.P.

PESO

PESO EN ORDEN DE TRABAJO 3,368 KGS.

ESPECIFICACIONES DE OPERACION

Capacidad nominal de operación 975 kgs.

Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 1,088 kgs.

Carga limite de equilibrio estatico 1,950 kgs.

Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinacion 3,336 kgs.

SISTEMA HIDRAULICO

Flujo hidraulico 86 L/min

Potencia hidraulica 44 hp

CABINA ROPS ISO-3471:2008, FOPS ISO 3449:2005 NIVEL I, FOPS NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II

CABINA DEL OPERADOR, CONTROLES DE OPERACIÓN, INDICADORES VISUALES/ACUSTICOS, ASIENTO, CINTURON DE SEGURIDAD.

Espejo retrovisor interior, bocina, Acelerador de mano [dial], electronico

Sistema de traba de control: cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidraulico se desactiva, la transmision hidraulica se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta.

TREN DE FUERZA [Avance y Retroceso]

*Una Velocidad de desplazamiento [avance o retroceso] 12.5 Km/h

FRENOS REGLAMENTARIOS

Freno de estacionamiento accionados por resorte y desactivados hidraulicamente

DIMENSIONES

Cucharon con capacidad de un mto. Cubico

Distancia entre ejes 1,249 mm

Longitud sin cucharon 2,993 mm

Longitud con el cucharon sobre el suelo 3,708 mm

Altura hasta la perte superior de la cabina 2,110 mm

Altura total maxima 4,032 mm

Angulo de descarga maximo 39 grados

Angulo de inclinacion hacia atrás a altura maxima 96 grados

LLANTAS

Llantas Solidas

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE MONTACARGAS Y MINI CARGADORES SOLICITADO POR EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

EQUIPO DE SEGURIDAD

*Torreta Estroboscópica a base de LED

*Guarda Protector de Operador [EROPS] que cumpla con la norma del Sistema de Seguridad [BICS] y asiento autoajutable con cinturón.

*Alarma de Reversa 110 db

*Sistema de Bloqueo cuando el operador baje de la unidad [Desactivación del Sistema Hidráulico, Desactivación de la Transmisión Hidroestática y activación del sistema de Frenos de estacionamiento.]

*Mofle con sistema de prevención de incendios.

*Luces delanteras [HID] y traseras de trabajo nocturno [LED]

INSTRUMENTOS DE TABLERO

*Horómetro, Voltímetro, Temperatura de Motor, combustible, Presión de aceite, Revoluciones de Motor y Sistema Electrónico para diagnóstico de fallas.

ACCESORIOS

*Horquilla para Palets [1 pza. De acuerdo a las Dimensiones y capacidad de carga del equipo.]

*Manual de Partes, manual de mantenimiento, manual de servicio y especificaciones de ajuste, manual de operación todos los manuales en formato electrónico e impreso.

NORMAS INTERNACIONALES [Minicargador, que cumplan con la Seguridad del Operador, Equipo y Medio Ambiente]

Garantía de fábrica

Poliza de mantenimientos preventivos, incluyendo refacciones y mano de obra, por el tiempo de garantía de fábrica

Contar con disponibilidad de refacciones, componentes y servicios de entrega inmediata, salvo aquellas que se encuentren en otro lugar o son de fabricación especial.