

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACION
 SUMINISTRO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO
 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y
 LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	46	ESCRITORIO SECRETARIAL, SEGÚN FICHA TECNICA.		
2	9	ARCHIVERO HORIZONTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
3	6	SILLA DE VISITAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
4	3	SILLON EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
5	79	ESCRITORIO CON LATERAL, SEGÚN FICHA TECNICA		
6	23	ARCHIVERO VERTICAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
7	15	CREDENZA EJECUTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
8	10	ESCRITORIO EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA		
9	7	SILLON EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
10	40	SILLON SEMI-EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
11	94	SILLA PARA VISITAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
12	20	SILLA CON PALETA, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
13	1	ARCHIVO MASIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

 FECHA

 NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
1	46	ESCRITORIO SECRETARIAL: FABRICADO EN MELAMINA, CON MEDIDAS DE 1.50 X 0.60 X 0.75 MTS. CON CAJONERA DE DOS PAPELERS Y NO DE ARCHIVO.
2	9	ARCHIVERO HORIZONTAL: DE 4 GAVETAS, CON LLAVE, FABRICADO EN MELAMINA.
3	6	SILLA DE VISITAS: RESPALDO MEDIO, SOPORTE LUMBAR CON DESCANSABRAZOS FIJOS ACOJINADOS, TAPIZADA EN IMITACION PIEL, BASE TRINEO DE ACERO.
4	3	SILLON EJECUTIVO: CON BASE FIJA Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA NEGRA.
5	79	<p>ESCRITORIO CON LATERAL CON CUBIERTA PRINCIPAL DE 1.52 M X 0.61 M Y CUBIERTA LATERAL DE 1.07 M X 0.58 M Y PANTALLA DE RECATO. TODO CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR, LLEVA DOS PATAS Y UNA PANTALLA AL FRENTE DE 0.40 M DE ALTURA. LAS CUBIERTAS Y EL CUERPO EN MELAMINA COLOR WENGUE CANTO PVC. LAS PATAS LLEVAN EN LOS LADOS VERTICALES UN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO NATURAL EN DOS PIEZAS CON FORMA DE UNA MEDIA ELIPSE Y LA PANTALLA LLEVA UN PERFIL DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR. LLEVA UNA CAJONERA METÁLICA EN COLOR ALUMINIO COMPUESTA DE DOS CAJONES PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO CON FRENTEROS EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR WENGUE Y JALADERA DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA DE "L". TODOS LOS CAJONES LLEVAN CORREDERAS DE EXTENSIÓN. EL CAJÓN SUPERIOR LLEVA EN SU INTERIOR UNA CHAROLA LAPICERA PLÁSTICA. LA CAJONERA DEBE MEDIR DE FRENTE 0.38 M X FONDO 0.55 M X ALTURA 0.71 M. LAS MEDIDAS DEBERÁN DE SER PRECISAS.</p> <p>EL TOTAL DE LA PARTIDA DEBERA SER EL SIGUIENTE MATERIAL: CUBIERTA PRINCIPAL DE 1.52 M x 0.61 M, CUBIERTA LATERAL DE 1.07 x . MT X 0.58 MT, PANTALLA DE RECATO, CAJONERAS, SOPORTE Y LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU ARMADO.</p> 
6	23	ARCHIVERO VERTICAL: DE 4 GAVETAS CON LLAVE, FRABIRCADO EN MELAMINA, COLOR A ELLECCION DEL USUARIO.
7	15	CREDENZA EJECUTIVA: , EN MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM Y 28 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA COLOR ALUMINIO O NEGRO REGATON NIVELADOR DE ALTURA, JALADERAS METÁLICAS, CERRAURA LATERAL CON DOS LLAVES EN PUERTA DERECHA, MEDIDADS 75 CMS DE ALTO, 162 CMS DE ANCHO, PROFUNDIDAD DE 50 CMS.
8	10	ESCRITORIO EJECUTIVO: FABRICADO EN MELAMINA DE 1.60 X 0.60 X 0.75 CMS., CON CAJONERA DE DOS PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO.
9	7	SILLON EJECUTIVO: PREMIUM, COLOR NEGRO, PIEL VACUNA, LUMBAR Y ERGONOMICO, RESPALDO PARA LA ESPALDA COMPLETA CON DESCANSABRAZOS ABATIBLES Y ACOJINADO, ALTO 114 A 120 CMS, ANCHO DE 68 CMS, PROFUNDIDAD DE 64.5 CMS.
10	40	SILLON SEMI EJECUTIVO: CON BASE FIJA Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA NEGRA.

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
11	94	<p>SILLA PARA VISITAS: CON RESPALDO Y ASIENGTBO DE POLIPROPILENO, BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLASTICO, PROTECTORES PARA LA SILLA Y RESISTENCIA DE 95 KG.</p>
12	20	<p>SILLA CON PALETA: DE MADERA, CONSTRUIDO EN TUBULAR CUADRADO DE 1" CALIBRE 18, SOLDADO CON MICROALAMBE, ASIENTO EN TRIPLAY DE PINO DE 5/16 DE ESPESOR , 39 X 39 CMS RESPALDO EN TRIPLAY DE PINO 5/16 DE ESPESOR, 39.5 X 18.5 CM., ESTRUCTURA SOLDADA ELECTROSTACTICAMENTE CON PINTURA HORNEANDA COLOR CAFÉ CLARO, FORMADO EN TRIPLAY DE 9MM, DE ESPESOR DOMADO, FORRADO CON PLÁSTICO LAMINADOS IMITACIÓN MADERA COLOR NOGAL CLARO; PALETA LARGA DE 46.5 X 46 CM. ALTURA DEL PISO AL RESPALDO DE 81.5 CM, ALTURA DEL PISO A LA PALETA 76 CM, ALTURA DEL PISO A LA CHAROLA 20 CM, DISTANCIA DEL RESPALDO A LA PALETA 38.5 CM.</p>
13	1	<p>ARCHIVO MASIVO QUE ELIMINA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO AL ELIMINAR LOS PASILLOS FIJOS COMPUESTOS DE 2 MODULOS FIJOS SENCILLOS DE ALMACENAMIENTO DE 15" DE PROFUNDIDAD x 72" DE LARGO Y 3 MODULOS DOBLES DE ALMACENAMIENTO DE 30" DE PROFUNDIDAD Y 72" DE LARGO, QUE SE DESLIZAN SOBRE RIELES DE ALUMINIO DE USO RUDO PROVISTOS DE MECANSIMO ANTIVUELCO Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SER UTILIZADOS POR DISCPACITADOS. EL SOPORTE DE LOS MÓDULOS LO REALIZAN UNOS CARROS DE ALUMINIO QUE SOPORTAN HASTA 1,000 LIBRAS POR PIE LINEAL. EL MOVIMIENTO DEL MODULO ES MEDIANTE UN MECANISMO QUE UTILIZA UN ARBOL MOTOR A TODO LO LARGO DEL CARRO QUE ASEGURA UN MOVIMIENTO SIMULTANEO Y SUAVE DE LOS CARROS INDEPENDIEMENTE DEL LARGO DE LOS CARROS. EL ACCIONAMIENTO ES MEDIANTE UNA MANIVELA A LA ALTURA DE LA CINTURA CON RANGOS DE FIJACION DE SEGURIDAD QUE PERMITE FIJAR LOS CARROS MIENTRA EL USUARIO ALMACENA LA INFORMACION. LA CAPACIDAD TOTAL DE LOS CUATRO MODULOS DEBERA DE SER 3,864 PULGADAS LINEALES DE ALMACENAMIENTO. ESTA COMPUESTO DE 4 ESTRUCTURAS TIPO L DE 15" DE ANCHO X 86" DE ALTURA, 6 ESTRUCTURAS TIPO L DE 30" DE ANCHO X 86" DE ALTURA, 2 ESTRUCTURAS TIPO T DE 15" DE ANCHO X 86" DE ALTURA, 3 ESTRUCTURAS TIPO T DE 30" X 86" DE ALTURA, 4 ENTREPAÑOS LISOS DE 36" X 15", 6 ENTREPAÑOS LISOS DE 36" X 30", 20 SOPORTES PARA ENTREPAÑO INFERIOR DE 36" CAL 14, 28 ENTREPAÑOS RANURADOS DE 36" X 15", 42 ENTREPAÑOS RANURADOS DE 36" X 30", 84 REFUERZOS PARA ENTREPAÑO DE 30", 140 SOPORTES PARA ENTREPAÑO DE 36" CAL 14, 70 TOPES COMUNES DE 36" Y 336 DIVISIONES DE 15" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE 2 RIELES DE 58" DE LARGO Y 2 RIELES DE 96" DE LARGO Y 1 PERFIL DE 58" LONGITUD Y OTRO DE 96" DE LONGITUD PARA EVITAR TROPEZONES.</p> 