

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
FICHA TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-003-2017
SUMINISTRO E INTALACION DE LLANTAS

ANEXO 1							
LLANTAS EQUIPO DE TRANSPORTE ESPECIFICACIONES							
TIPO DE LLANTAS	MINIMO ANUAL REQUERIDO	MAXIMO ANUAL REQUERIDO	Descripción	Profundidad de Piso. (mm)	Ancho Total (mm)	Velocidad Max. (Km/H)	Carga Máxima por llanta sencilla (kg/psi)
11R24.5 T/P	86	132	Llanta 11R 24.5 toda posición, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso con costilla del hombro sólida para resistir las necesidades de la aplicación regional. Con garantía de 1 año o 50,000 km.	14	280	121	3250/120
11R24.5 Tracción	338	520	Llanta 11R 24.5 Radial Tracción, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso Tiger Claw y Stone Blocker. Con garantía de 1 año o 50,000 km.	20.6	282	121	3250/120
11R22.5 T/P	17	26	Llanta 11R 22.5 toda posición, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso con costilla del hombro sólida para resistir las necesidades de la aplicación regional. Con garantía de 1 año o 50,000 km.	14	280	121	2725/120
11R22.5 Tracción	65	100	Llanta 11R 22.5 Radial Tracción, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso Tiger Claw y Stone Blocker. Con garantía de 1 año o 50,000 km.	20.6	281	121	3000/120
255/70 R22.5 T/P	8	12	Llanta 255/70 R22.5 toda posición, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso con costilla del hombro sólida para resistir las necesidades de la aplicación regional. Con garantía de 1 año o 50,000 km.	13	258	120	2500/120
295/75 R22.5 T/P	8	12	Llanta 295/75 R22.5 resistencia a la tracción, capacidad de agarre y escalada y autolimpieza, diseño de bloque profundo para una buena capacidad de desgaste, resistencia al corte y al desgarro. Con garantía de 1 año o 50,000 km.	10	283	120	3000/120
TOTAL PIEZA	522	802					

ANEXO 2

LLANTAS MAQUINARIA PESADA

TIPO DE LLANTAS	MINIMO ANUAL REQUERIDO	MAXIMO ANUAL REQUERIDO	ESPECIFICACIONES
18.00 R-25 TL-L5 SMOOTH	16	24	Llanta lisa radial, 18.00 R25, TL L5, smooth fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
19.5 LR-24	8	12	Llanta 19.5 L 24, 12 capas convencional fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
11L-R16	8	12	Llanta 11L 16, de 12 capas, convencional, incluido relleno sólido e instalación fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
20.5 R25 L5	8	12	Llanta 20.5 R25, Radial de 5 capas, E3 G3 fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
26.5 R25 XHA/14668 RADIAL	8	12	Llanta 26.5 R25 XHA/14668 radial, de 20 capas fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
23.5 R25 L3 RADIAL	8	12	Llanta 23.5 R25 L3 radial, de 20 capas fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
6.00 X 9 DIRECCIONAL	10	16	Llanta 6.00 x 9 x 4.00, sólida, incluido montaje y desmontaje de llanta fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
7.00 X 12	10	16	Llanta 7.00 x 12 x 5.00, sólida, incluido desmontaje y montaje de llanta fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001
14.00 X R24 RADIALES	8	12	Llanta 14.00 R24, radial de 12 - 16 capas, piso L2 / G2, con 25 a 27 mm de profundidad fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
225/75 R 16	3	4	Llanta 225/75 R16, radial fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
MINICARGADOR 8.25 15 6.5	109	168	Llanta 8.25 x 15 6.5, sólida de tracción para Minicargador, incluido el desmontaje y montaje de llanta fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.
TOTAL PZAS.	196	300	

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
FORMATO DE COTIZACION**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-003-2017
SUMINISTRO E INTALACION DE LLANTAS**

LLANTAS TRANSPORTE						
TIPO DE LLANTAS	MAXIMO ANUAL REQUERIDO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
11R24.5 T/P	132	Llanta 11R 24.5 toda posición, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso con costilla del hombro sólida para resistir las necesidades de la aplicación regional. Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
11R24.5 Tracción	520	Llanta 11R 24.5 Radial Tracción, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso Tiger Claw y Stone Blocker. Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
11R22.5 T/P	26	Llanta 11R 22.5 toda posición, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso con costilla del hombro sólida para resistir las necesidades de la aplicación regional. Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
11R22.5 Tracción	100	Llanta 11R 22.5 Radial Tracción, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso Tiger Claw y Stone Blocker. Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
255/70 R22.5 T/P	12	Llanta 255/70 R22.5 toda posición, renovable, construida con tecnología Dura Shield, diseño de piso con costilla del hombro sólida para resistir las necesidades de la aplicación regional. Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
295/75 R22.5 T/P	12	Llanta 295/75 R22.5 resistencia a la tracción, capacidad de agarre y escalada y autolimpieza, diseño de bloque profundo para una buena capacidad de desgaste, resistencia al corte y al desgarro. Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
LLANTAS MAQUINARIA PESADA						
TIPO DE LLANTAS	MAXIMO ANUAL REQUERIDO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
18.00 R-25 TL-L5 SMOOTH	24	Llanta lisa radial, 18.00 R25, TL L5, smooth fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
19.5 LR-24	12	Llanta 19.5 L 24, 12 capas convencional fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
11L-R16	12	Llanta 11L 16, de 12 capas, convencional, incluido relleno sólido e instalación fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				

20.5 R25 L5	12	Llanta 20.5 R25, Radial de 5 capas, E3 G3 fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
26.5 R25 XHA/14668 RADIAL	12	Llanta 26.5 R25 XHA/14668 radial, de 20 capas fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
23.5 R25 L3 RADIAL	12	Llanta 23.5 R25 L3 radial, de 20 capas fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
6.00 X 9 DIRECCIONAL	16	Llanta 6.00 x 9 x 4.00, sólida, incluido montaje y desmontaje de llanta fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
7.00 X 12	16	Llanta 7.00 x 12 x 5.00, sólida, incluido desmontaje y montaje de llanta fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001				
14.00 X R24 RADIALES	12	Llanta 14.00 R24, radial de 12 - 16 capas, piso L2 / G2, con 25 a 27 mm de profundidad fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
225/75 R 16	4	Llanta 225/75 R16, radial fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				
MINICARGADOR 8.25 15 6.5	168	Llanta 8.25 x 15 6.5, sólida de tracción para Minicargador, incluido el desmontaje y montaje de llanta fabricada conforme a los estándares ECE (Comunidad Europea), Aprobación DOT (USA) y certificación GB/T1901-ISO 9001 . Con garantía de 1 año o 50,000 km.				

FECHA:

FORMA DE PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA: