




FICHA TÉCNICA DE LLANTAS PARA SUMINISTRO 2020

Partida	Medida	Descripción	Cantidad
1	8.25 15 6.5.	Llanta 8.25 x 15 6.5, sólida de tracción para Mini cargador.	140
2	20.5 R25 L5. RADIAL	Llanta 20.5 R25, Radial de 5 capas, L5.	4
3	23.5 R25 L5S. RADIAL	Llanta 23.5 R25, Radial de 5 capas, L5S. Smooth.	8
4	23.5 R25 L5. RADIAL	Llanta 23.5 R25, Radial de 5 capas, L5.	28
5	26.5 R25 RADIAL.	Llanta 26.5 R25 Radial, de 20 capas.	4
6	6.00 X 9	Llanta 6.00 x 9 x 4.00, sólida.	14
7	7.00 X 12	Llanta 7.00 x 12 x 5.00, sólida.	14
8	14.00 X R24 RADIALES	Llanta 14.00 R24, radial, L3	6
9	17.5 X R25 RADIALES	Llanta 17.5 R25, radial, L3	6
10	14.9-24 DELANTERA	Llanta 14.9-24 x 18.4 R34 radial, máxima carga 5360 lbs	2
11	18.4-34 TRASERA	Llanta radial 12 capas, capacidad máxima de carga 3000 kg, piso L2 / G2	2
12	12.5-18 R4 DELANTERA	Llanta radial de 12 capas, índice de carga 142 (2650 kg) tipo TT	2
13	16.9-28 TRASERA	Llanta radial de 12 capas, índice de carga (2380 kg) Tipo TT	2
14	11R24.5 T/P	Llanta 11R 24.5 Radial Toda Posición, con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm. carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas.	25
15	11R24.5 Tracción	Llanta 11R 24.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm, carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas.	60
16	11R22.5 T/P	Llanta 11R 22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm, carga máxima unitaria 3,000 kg, y carga máxima por llanta dual 2,725 kg, de mínimo 16 capas.	20
17	11R22.5 Tracción	Llanta 11R 22.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm. Carga máxima unitaria 3000 kg, y carga máxima por llanta dual 2725 kg, mínimo de 16 capas.	40
18	255/70 R22.5 T/P	Llanta 255/70 R22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 13.5 mm. Carga máxima unitaria 2,500 kg, y carga máxima por llanta dual 2,300 kg, de mínimo 16 capas.	16

GARANTÍAS:

Las llantas para equipo de transporte deberán de cubrir una garantía de 1 año o 50,000 kilómetros.

Las llantas para maquinaria o equipo ligero deberán de cubrir una garantía de 1 año o defecto de fábrica.


Ing. José Alfredo Núñez Cantú
Director de Operaciones


Arq. José Manuel Vázquez Juárez
Gerente de Operaciones