

FICHA TECNICA			
ESPECIFICACIÓN 2			
SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO ROJO O NEGRO BASE SOLVENTE			
CANTIDAD:	1	UNIDAD:	CUBETA 19 LTS
LUGAR DE ENTREGA:	a la bodega de almacenaje señalada por la convocante del área metropolitana que señale el fideicomiso Fideurb BP6823		
DESCRIPCIÓN			
Pintura Alquidial-Hule clorado especial para señalamiento, de secado rápido, de alto desempeño base solvente, gran resistencia al desgaste por rodamiento y al paso peatonal a la intemperie, color rojo o negro, acabado mate.			
VIDA UTIL			
Deberá garantizar su aplicación en elementos como pavimento asfáltico en vialidades urbanas, guarniciones de concreto, en cruces peatonales, cordones y banquetas de concreto hidráulico. Limpieza: Permite que puedas limpiar las zonas aplicadas con solo agua y jabón para mantener los espacios pulcros. Ya no es necesario el uso de productos químicos.			
ASPECTO AMBIENTAL			
La Pintura de Trafico deberá ser fabricada con las características de durabilidad, usos y ecológicamente amigable. Así mismo al momento de aplicarse no deberá dañar el medio ambiente por generación de emisiones tóxicas o volátiles.			
ECONOMÍA			
Cubrimiento: Este tipo de material requiere del uso de pocas capas para lograr un perfecto acabado, por lo que a su vez también se convertirá en un aliado en el ahorro. Secado al tacto en 5 minutos mínimo. Secado para uso ligero en 30 minutos.			
PROCEDIMIENTOS			
El procedimiento para su entrega será mensual de acuerdo a un programa preestablecido considerando lo siguiente			
MEDICION			
Los Volúmenes se medirán tomando como unidad la de Lto.			
PRESENTACION			
Presentación de Cubeta de 19 lto.			
BASE DE PAGO			
El pago de suministro de Pintura se realizará al precio fijado (Cubeta 19 Ltos), este precio unitario incluye lo que corresponda por: <ul style="list-style-type: none"> • Todos los acarreos necesarios de la Pintura de Trafico. (transporte de la planta de elaboración a la bodega de almacenaje señalada por la convocante) • Cargas y descargas locales necesarias, incluyendo su transporte a cualquier distancia y entarimado. 			
CONDICIONES DE ALMACENAJE			
La Pintura de Trafico podrá almacenarse sin condiciones especiales a las normales de este tipo de productos y sin que sufra deterioro en sus características, cuando menos por 6 meses a partir de la llegada a la bodega de la unidad convocante.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 2015 y deberá contar con las siguientes especificaciones. • Sólidos en peso (%): 65-69.5 % • Sólidos en volumen (%): 35% • Viscosidad: 70-75 KU • Densidad (g/ml): 1.380 mínimo • V.O.C.: 460 G/L 			