

FICHA TECNICA			
ESPECIFICACIÓN 1			
SUMINISTRO DE SOLVENTE XILOL			
CANTIDAD:	1	UNIDAD:	CUBETA 20 LTS
LUGAR DE ENTREGA:	a la bodega de almacenaje señalada por la convocante del área metropolitana que señale el fideicomiso Fideurb BP6823		
DESCRIPCIÓN			
Solvente Xilol, mezcla de hidrocarburos aromáticos formulado para diluir esmalte martillado secado al aire, pintura para señalamiento y esmalte estirenado.			
VIDA UTIL			
Deberá garantizar su dilución en elementos como pintura para señalamientos viales, esmalte estirenado y esmalte martillado secado al aire.			
ASPECTO AMBIENTAL			
El solvente Xilol deberá ser fabricado con las características de durabilidad y usos.			
ECONOMÍA			
Ayuda en la dilución y mejor aplicación de los productos, mejorando su rendimiento y mantenimiento de los equipos utilizados para la aplicación de los mismos.			
PROCEDIMIENTOS			
El procedimiento para su entrega será mensual de acuerdo a un programa preestablecido considerando lo siguiente			
MEDICION			
Los Volúmenes se medirán tomando como unidad la de Lto.			
PRESENTACION			
Presentación de Cubeta de 20 lto.			
BASE DE PAGO			
El pago de suministro de Solvente Xilol se realizará al precio fijado (Cubeta 20 Ltos), este precio unitario incluye lo que corresponda por: <ul style="list-style-type: none"> • Todos los acarrees necesarios del Solvente Xilol (transporte de la planta de elaboración a la bodega de almacenaje señalada por la convocante) • Cargas y descargas locales necesarias, incluyendo su transporte a cualquier distancia y entarimado. 			
CONDICIONES DE ALMACENAJE			
El Solvente Xilol podrá almacenarse bajo condiciones en un lugar fresco, seco y bajo buena ventilación, cerrado y bajo techo, a temperatura no mayor a 35°C. Alejado de cualquier fuente de ignición y/o calor.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 2015. • Densidad (g/ml): 0.865 +- 0.005 a 20°C. 			