

FICHA TECNICA			
ESPECIFICACIÓN 5			
SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO AZUL BASE AGUA			
CANTIDAD:	1	UNIDAD:	CUBETA 19 LTS
LUGAR DE ENTREGA:	a la bodega de almacenaje señalada por la convocante del área metropolitana que señale el fideicomiso Fideurb BP6823		
DESCRIPCIÓN			
Las pinturas de tráfico son a base de agua y están compuestas de pigmentos en emulsión con un polímero acrílico. Son de secado rápido y se limpian de manera sencilla con agua y jabón. Son de poca toxicidad y se aplican fácilmente con brocha, rodillo o maquina pintarrayas. Son de uso en interiores y exteriores.			
VIDA UTIL			
Es utilizada para el señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y de concreto, tanto en carreteras como zonas urbanas. Marcar líneas centrales continuas o discontinuas, cruces peatonales, guarniciones de concreto en carreteras y puentes, cajones de estacionamiento y banquetas. Resistente a la abrasión.			
ASPECTO AMBIENTAL			
La Pintura deberá ser fabricada con las características de durabilidad, usos y ecológicamente amigable. Así mismo al momento de aplicarse no deberá dañar el medio ambiente por generación de emisiones tóxicas o volátiles.			
ECONOMÍA			
La Pintura deberá garantizar su durabilidad según ficha técnicas anexas, no solo economía en costos, sino en tiempos de aplicación (fácil aplicación, tiempos de secado), etc., se podrá aplicar con brocha, rodillo o pistola. Tiempo de secado máximo al tacto de 5-8 minutos en condiciones promedio de 25°C y un 50% de humedad relativa. Secado total en 1 hora.			
PROCEDIMIENTOS			
El procedimiento para su entrega será mensual de acuerdo a un programa preestablecido considerando lo siguiente			
MEDICION			
Los Volúmenes se medirán tomando como unidad la de Lts.			
PRESENTACION			
Presentación de Cubetas de 19 Lts.			
BASE DE PAGO			
El pago de suministro de Pintura se realizará al precio fijado (cubeta.), este precio unitario incluye lo que corresponda por:			
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los acarreo necesarios de la pintura. (transporte de la planta de elaboración a la bodega de almacenaje señalada por la convocante) • Cargas y descargas locales necesarias, incluyendo su transporte a cualquier distancia y entarimado. 			
CONDICIONES DE ALMACENAJE			
La Pintura podrá almacenarse sin condiciones especiales a las normales de este tipo de productos y sin que sufra deterioro en sus características, cuando menos por 6 meses a partir de la llegada a la bodega de la unidad convocante.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • certificado de ISO 9001 2015, deberá contar con las siguientes especificaciones. • Solidos por peso (%): 66.5 % mínimo. • Solidos por Volumen (%): 33 mínimo. • Viscosidad: 85-100 KU • Densidad (g/ml): 1.470 mínimo • V.O.C.: menor a 100 G/L 			