

FICHA TECNICA			
ESPECIFICACIÓN 6			
SUMINISTRO DE PINTURA DE TRÁFICO BASE AGUA COLOR BLANCO O AMARILLO			
CANTIDAD:	1	UNIDAD:	CUBETA 19 LTS
LUGAR DE ENTREGA:		a la bodega de almacenaje señalada por la convocante del área metropolitana que señale el fideicomiso Fideurb BP6823	
DESCRIPCIÓN			
Pintura de Vial acrílica base agua para señalamiento de tránsito de gran resistencia a la abrasión, color blanco o amarillo, acabado mate.			
VIDA UTIL			
Deberá garantizar su aplicación en elementos como pavimentos asfálticos y de concreto, cordones, banquetas y estacionamientos. Limpieza: Permite que puedas limpiar las zonas aplicadas con solo agua y jabón para mantener los espacios pulcros. Ya no es necesario el uso de productos químicos. Resistente a la abrasión.			
ASPECTO AMBIENTAL			
La Pintura deberá ser fabricada con las características de durabilidad, usos y ecológicamente amigable. Así mismo al momento de aplicarse no deberá dañar el medio ambiente por generación de emisiones tóxicas o volátiles. Libre de Plomo.			
ECONOMÍA			
Cubrimiento: Este tipo de material requiere del uso de pocas capas para lograr un perfecto acabado, no solo economía en costos, sino en tiempos de aplicación (fácil aplicación, tiempos de secado), etc. Tiempo de secado máximo al tacto de 10 minutos máximo, secado duro 30 minutos máximo.			
PROCEDIMIENTOS			
El procedimiento para su entrega será mensual de acuerdo a un programa preestablecido considerando lo siguiente			
MEDICION			
Los Volúmenes se medirán tomando como unidad la de Lto.			
PRESENTACION			
Presentación de cubeta de 19 Lts.			
BASE DE PAGO			
El pago de suministro de Pintura se realizará al precio fijado (cubeta de 19 lts), este precio unitario incluye lo que corresponda por:			
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los acarrees necesarios de la Pintura. (transporte de la planta de elaboración a la bodega de almacenaje señalada por la convocante) • Cargas y descargas locales necesarias, incluyendo su transporte a cualquier distancia y entarimado. 			
CONDICIONES DE ALMACENAJE			
La Pintura podrá almacenarse sin condiciones especiales a las normales de este tipo de productos y sin que sufra deterioro en sus características, cuando menos por 6 meses a partir de la llegada a la bodega de la unidad convocante.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • Además de la norma NMX-C-451-ONNCCE-2009 y certificado ISO 9001 2015, deberá contar con las siguientes especificaciones. • Sólidos por peso (%): 59% mínimo. • Sólidos por volumen (%): 60% mínimo • Viscosidad: 80-90 KU • Densidad (g/ml): 1.62 mínimo • Resistente a la gasolina • Exudación al asfalto • V.O.C.: menor a 120 G/L 			

Presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada de la persona física o moral fabricante de los bienes, donde manifieste que la pintura de tráfico base solvente que respalda cumple con la norma NMX-C451-ONNCCE-2009, anexando original y copia para su cotejo del soporte documental en el que conste el informe de resultados expedido por laboratorios externos acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que compruebe la acreditación del laboratorio y de las pruebas físico-químicas realizadas de la pintura base solvente, comprobando su certificación en dichas normas.