

FICHA TECNICA			
ESPECIFICACIÓN 8			
SUMINISTRO DE PINTURA VINIL ACRILICA CUALQUIER COLOR ACABADO MATE			
CANTIDAD:	1	UNIDAD:	CUBETA 19 LTS
LUGAR DE ENTREGA:		a la bodega de almacenaje señalada por la convocante del área metropolitana que señale el fideicomiso Fideurb BP6823	
DESCRIPCIÓN			
La pintura vinil-acrítica es base agua para interior y exterior. Que sea resistente a la formación de hongos en muros. y de secado por evaporación de agua. Alta resistencia a la intemperie.			
VIDA UTIL			
Deberá garantizar un mínimo de 3,000 ciclos de lavabilidad. Así mismo deberá garantizar su aplicación en elementos como muros, mantenimiento de muros interiores y exteriores, plafones de concreto, aplanados de yeso, materiales compuestos con cemento, placas de yeso y madera.			
ASPECTO AMBIENTAL			
La Pintura deberá ser fabricada con las características de durabilidad, usos y ecológicamente amigable. Así mismo al momento de aplicarse no deberá dañar el medio ambiente por generación de emisiones tóxicas o volátiles. Libre de Plomo y de Mercurio.			
ECONOMÍA			
La Pintura deberá garantizar su aplicación con brocha, rodillo o pistola de aspersión, además de economía en costos, en tiempos de aplicación (fácil aplicación, tiempos de secado), etc. Tiempo de secado máximo al tacto de 30 minutos, para segunda mano de 1 hora.			
PROCEDIMIENTOS			
El procedimiento para su entrega será mensual de acuerdo a un programa preestablecido considerando lo siguiente			
MEDICION			
Los Volúmenes se medirán tomando como unidad la de Lto.			
PRESENTACION			
Presentación de cubeta de 19 Lts.			
BASE DE PAGO			
El pago de suministro de Pintura se realizará al precio fijado (cubeta de 19 lts), este precio unitario incluye lo que corresponda por:			
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los acarreos necesarios de la Pintura. (transporte de la planta de elaboración a la bodega de almacenaje señalada por la convocante) • Cargas y descargas locales necesarias, incluyendo su transporte a cualquier distancia y entarimado. 			
CONDICIONES DE ALMACENAJE			
La Pintura podrá almacenarse sin condiciones especiales a las normales de este tipo de productos y sin que sufra deterioro en sus características, cuando menos por un año 6 meses a partir de la llegada a la bodega de la unidad convocante.			
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • Sólidos por peso (%): 48-52 % • Sólidos por Volumen (%): 30-36% • Viscosidad: 95-118 KU • Densidad (g/ml): 1.190-1.360 g/ml • Lavabilidad: mínima de 3,000 ciclos. 			