

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACION
 SUMINISTRO DE CLIMAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO
 DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	101	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAP. 2 TR, SEGÚN FICHA TECNICA		
2	31	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAP. 1 TR, SEGÚN FICHA TECNICA		
3	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAP. 5 TR, SEGÚN FICHA TECNICA		
4	2	MANEJADORA Y COONDENSADORA, 5TR, SEGÚN FICHA TECNICA		
5	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAP. 10 TR, SEGÚN FICHA TECNICA		
SUBTOTAL				
I.V.A.				
TOTAL				

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE CLIMAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD,
PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	101	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD 2TR, REFRIGERANTE R-410a, FRIO CALOR, EFICIENCIA 12 SEER, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO, SILENCIOSO, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220VOLTS/1FASE/60HZ
2	31	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD 1TR, REFRIGERANTE R-410a, FRIO CALOR, EFICIENCIA 12 SEER, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO, SILENCIOSO, FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220VOLTS/1FASE/60HZ
3	1	EQUIPO TIPO PAQUETE CAPACIDAD 5TR, FRIO CALOR EFICIENCIA 14 SEER TRIFÁSICO, REFRIGERANTE R-410a, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230VOLTS/3FASE/60HZ
4	2	MANEJADORA DE AIRE MULTIPOSICIÓN CAPACIDAD 5TR, MOTOR DE ALTA EFICIENCIA 230VOLTS/3FASE/60HZ VÁLVULA DE TERMO EXPANSIÓN TXV PARA REFRIGERANTE R-410a CONDENSADORA CAPACIDAD 5TR, FRIO CALOR, DESCARGA VERTICAL EFICIENCIA 13 SEER TRIFÁSICO, REFRIGERANTE R-410a, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230VOLTS/3FASE/60HZ.
5	1	EQUIPO TIPO PAQUETE CAPACIDAD 10TR, FRIO CALOR EFICIENCIA 11 SEER TRIFÁSICO, REFRIGERANTE R-410A, ESTÉTICA MEDIA SERPENTÍN AL-CU, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230VOLTS/3FASE/60HZ CON 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DE AIRE DUAL CONVERTIBLE EN CAMPO.