

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FORMATO DE COTIZACIÓN

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PART	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNTARIO	IMPORTE
1	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 27", SEGÚN FICHA TECNICA		
2	13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TECNICA		
3	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 21.5", SEGÚN FICHA TECNICA		
4	2	DISCO DURO EXTERNO 4TB, SEGÚN FICHA TECNICA		
5	1	ESCANNER, SEGÚN FICHA TECNICA		
6	1	IMPRESORA A COLOR, SEGÚN FICHA TECNICA		
7	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA		
8	1	TABLET, SEGÚN FICHA TECNICA		
9	2	LAPTOP, SEGÚN FICHA TECNICA		
10	1	MONITOR LED 18.5", SEGÚN FICHA TECNICA		
11	1	DISCO DURTO EXTERNO 12TB, SEGÚN FICHA TECNICA		
12	6	CAMARA DE VIDEO, SEGÚN FICHA TECNICA		
13	5	FLASH PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
14	6	LAMPARA PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
15	6	LENTE PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
16	1	LENTE PARA CAMARA , SEGÚN FICHA TECNICA		
17	1	LENTE PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
18	6	LENTE PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
19	6	MONOPIE PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
20	6	ESTUCHE O BOLSO PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
21	18	TARJETA PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
22	1	TRIPIE PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
23	6	TRIPIE PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
24	20	KIT DE EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO, SEGÚN FICHA TECNICA		
25	1	KIT DE ILUMINACION, SEGÚN FICHA TECNICA		
26	1	LICENCIA DE SOFTWARE ACROBAT READER, SEGÚN FICHA		
27	3	LICENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD, SEGÚN FICHA TECNICA		
28	5	LICENCIA EDICION FINAL CUT PROX, SEGÚN FICHA TECNICA		
29	5	MICROFONO INALAMBRICO, SEGÚN FICHA TECNICA		
30	6	MICROFONO INALAMBRICO, SEGÚN FICHA TECNICA		
31	5	BATERIA PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
32	18	BATERIA PARA CAMARA, SEGÚN FICHA TECNICA		
33	4	LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIAS, SEGÚN FICHA TECNICA		
34	4	TARJETA DE MEMORIA, SEGÚN FICHA TECNICA		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

<b>PARTIDA:1</b>	
<b>REQUISICION : 120743</b>	
<b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO 27"</b>	
<b>CANTIDAD: 3</b>	
Descripción	Características
Pantalla	Pantalla Retina 5K de 27"
Procesador	Intel Core i7 4.0 GHz
Memoria	32 GB RAM
Almacenamiento	1 Tb Disco Duro
Gráficos	Procesador gráfico AMD Radeon R9 M395X Con 4GB memoria GDDR5
Compatibilidad con video y cámara	Cámara Face Time HD Es compatible simultáneamente con la resolución nativa máxima en la pantalla integrada con hasta dos monitores externos de 4096 x 2160 o un monitor externo de dos cables de 5120 x 2880 pixeles Compatible con los modos de video en espejo y escritorio extendido
Audio	Bocinas estéreo Dos micrófonos Entrada de 3.5 mm para audífonos <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salidas de audífonos/audio digital óptico (minijack)</li> <li>- Compatible CON audífonos para iPhone de Apple con micrófono</li> </ul>
Conexiones y Expansión	Entrada de 3.5 mm para audífonos Ranura de tarjeta SDXC Cuatro puertos USB 3 (compatibles con USB 2) Dos puertos Thunderbolt 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salida para Mini DisplayPort</li> <li>- Compatibilidad con HDMI, DVI, VGA y DVI de doble enlace (los adaptadores se venden por separado)</li> </ul> Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) Ranura para cable de seguridad Kensington
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi 802.11 ac Compatible con IEEE 802.11 a/c/g/n Bluetooth 4.0
Tamaño	Alto: 51.6 cm Ancho: 65 cm Profundidad de la base: 20.3 cm
Peso	9.54 Kg
Sistema Operativo	macOS Sierra
Garantía	1 año
<b>PARTIDA:2</b>	
<b>REQUISICION : 120743</b>	
<b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO</b>	
<b>CANTIDAD: 13</b>	
Descripción	Características
Forma	Small Form Factor
Procesador	Intel Core i7 -6700 (4 Núcleos, 8MB Cache, 3.4 GHz)
Chipset	Intel H110 Chipset
Memoria RAM	16 GB DDR4 2133 UDIM 2 Sockets de 288 pines (2 módulos de 8GB cada uno)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

	<p>Acepta máximo 32 GB DDR4</p>
Disco Duro	<p>1 TB 7200rpm HDD de 6 Gb/s, 3.5" SATA</p> <p>Acepta Discos híbrido de estado sólido "Solid State Drive híbrido (sshd)", 500 GB [5400 rpm, 2,5"/1 TB o 2 TB [7200 rpm, 3,5"], con 8 GB de memoria flash NAND, SATA 6.0 Gb/s</p> <p>Acepta Discos de estado sólido "Sólid State Drive (SSD)" / SATA 6.0 Gb/s, 2,5" ancho</p>
Grafico de Video	<p>Intel HD Graphics 510/530 en procesador, utiliza la memoria principal</p> <p>Direct X12, 1VGA, 1 DisplayPort</p> <p>Soporta 2 pantallas independientes</p> <p>Max resolución: 3840x2160 [DP]@60Hz[HD 4x00]; 2560x1600 [DP]@60Hz[Intel HD]; 1920x1200 [VGA]@60 Hz</p>
Unidad Lectora Multimedia	<p>Slim DVD-Burner / CD+RW, SATA 1.5 Gb/s</p>
Interface de Red	<p>Ethernet Gigabit Integrada, Wake on LAN</p> <p>11 ac inalámbrico, una tarjeta M.2, Intel Dual Band Wireless-AC 3165,</p> <p>WiFi + Bluetooth 4.0 adaptador combinado, 1x1</p>
Sonido	<p>HD Audio, Realtek ALC662 codec</p> <p>Altavoz interno [1,5 vatios]</p>
Teclado, Mouse	<p>Teclado en español color negro USB</p> <p>Mouse USB óptico color negro</p>
Puertos Frontales	<p>2 USB 3.0</p> <p>Micrófono [stereo, 2.5 mm]</p> <p>Audífono [stereo, 3.5 mm]</p>
Puertos Traseros	<p>2 USB 3.0</p> <p>2 USB 2.0</p> <p>Serial [9-pin]</p> <p>Ethernt [RJ45]</p> <p>Stereo audio puertos 3.5mm [línea-entrada, línea-salida, entrada micrófono]</p> <p>VGA</p> <p>DisplayPort</p> <p>2 Puertos PS/2</p>
Slots Expansión	<p>Slot 1: Low Profile, PCIe 3.0 x 16 [45w max]</p> <p>Slot 2: Low Profile, PCIe 2.0 x 1</p> <p>Slot 3: Low Profile, PCIe 2.0 x 1</p>
Dimensiones y Peso	<p>338mm x 357 x 88mm [W x D x H]</p> <p>13.31" X 14.05" X 3.46" [W x D x H]</p> <p>Peso: 5.6kg [12.3 lb]</p>
Color	<p>Negro</p>
Fuente de Poder	<p>210 W, detección automática, 8.5% PSU</p>
Seguridad Física	<p>Interruptor de intrusión en el chasis</p>
Características de seguridad	<p>Bloque para asegurar tanto la cubierta y el sistema al objeto fijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padlock bucle [en la parte trasera de un candado opcional]</li> <li>- Seguridad ranura [en la parte trasera para Cable Kensington MicroSaver]</li> </ul> <p>Contraseña de encendido</p> <p>Contraseña de administrador</p> <p>Contraseña del disco duro</p> <p>Control de la secuencia de arranque</p> <p>Arranque sin teclado y el ratón</p> <p>Inhabilitación puerto USB individual</p> <p>Interruptor de intrusión en el chasis</p> <p>Escudo de polvo [Dust Shield LP]</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Software	Windows 10 Professional, 64-bit Cupon W10 Professional RDVD
Garantía	3 años de SErviceo en sitio
Ambiente	ENERGY STAR 6.0* EPEAT Gold rting* (Necesita 85% PSU y Sistema Operativo Windows) ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS-compliant UL2819
Monitor	Monitor T24i de 24"
Cartas	Carta de fabricane que el licitante es distribuidor autorizado de la marca Carta del fabricante donde confirme la garantía en sitio por 3 años directo de la marca
<b>PARTIDA: 3</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO 21.5"</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
Pantalla	Pantalla Retina 4K, 21.5 "
Procesador	Intel Core i5 3.1 GHz
Memoria	16 GB RAM
Almacenamiento	1 Tb Disco Duro
Gráficos	Intel Iris Pro Graphics 6200
Compatibilidad con video y cámara	Cámara Face Time HD Es compatible simultáneamente con la resolución nativa máxima en la pantalla integrada con hasta dos monitores externos de 4096 x 2304 en un monitor Compatible con los modos de video en espejo y escritorio extendido
Audio	Bocinas estéreo Dos micrófonos Entrada de 3.5 mm para audífonos - Salidas de audífonos/audio digital óptico (minijack) - Compatible con audífonos para iPhone de Apple con micrófono
Conexiones y Expansión	Entrada de 3.5 mm para audífonos Ranura de tarjeta SDXC Cuatro puertos USB 3 (compatibles con USB 2) Dos puertos Thunderbolt 2 - Salida para Mini DisplayPort - Compatibilidad con HDMI, DVI, VGA y DVI de doble enlace [los adaptadores se venden por separado] Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45) Ranura para cable de seguridad Kensington
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi 802.11 ac Compatible con IEEE 802.11 a/c/g/n Bluetooth 4.0
Tamaño	Alto: 45 cm Ancho: 52.8 cm Profundidad de la base: 17.5 cm
Peso	5.68 Kg
Sistema Operativo	macOS Sierra
Garantía	1 año

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

<b>PARTIDA: 4</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>DISCO DURO EXTERNO</b>	
<b>CANTIDAD: 2</b>	
Descripción	Características
Color	Negro
Alto	121 mm
Ancho	36.5 mm
Profundidad	190 mm
Peso	996 grs
Interfaz	USV 3.0
Garantía	3 años
<b>PARTIDA: 5</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>ESCANER PARA PERIODICOS</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
Superficie	Cama plana
Área de escaneado	18x24" (457x610 mm)
Tamaño máximo de imagen	24x36" (610x914mm)
Resolución óptica	600 ppp
Resolución máxima	9600 ppp
Velocidad de escaneado	Escaneado completo en 4 seg
No. Total de pixeles	42,720 pixeles
Cámara CCD	CCD de color lineal 1x4 (R,G,B y gris)
Espesor máximo del material	Ilimitado
Precisión	0.1% +/- 1 pixel
Captura de datos (color/mono)	48 bits / 16 bits
Software	AutoCAD, Microstation, ArcGIS
Formatos de archivo	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000[JP2], JPEG2000 Ampliado
Controladores de dispositivo	Windows 8.7, XP y vista de 32 y 64 bits
Requisitos de alimentación	110 – 240 V 60 / 50 Hz 80 W
Dimensiones	{LxAnxAl} 50x25x9" (128x63x22 cm)
Peso	34 kg
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 6</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>MULTIFUNCIONAL</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
<b>IMPRESIÓN:</b>	
Tecnología de impresión	Impresión a 4 colores (CMYK)
Tamaño mínimo de gota de tinta	3 picolitros
Resolución máxima de impresión	Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución
Área Máxima de impresión	Máxima 21.6cm [8,5"] ancho x 111 cm [44"] largo
Velocidad de impresión	Máxima 27 ppm en texto negro y 15 ppm en texto color
Velocidad de impresión ISO	Normal: 7 ISO ppm en negro y 3,5 ISO ppm a color
Configuración cabezal	Monocromática: 180 boquillas [K] Color: 59 boquillas x 3 [CMY]

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

<b>COPIA:</b>	
Velocidad de copia	Máxima: Negro en aprox. 5 seg y Color en aprox 10 seg
Cantidad de copias	Hasta 20 copias sin PC (fijo)
Máximo Tamaño de Copia:	10 cm x 15 cm (4" x 6") cara A4
<b>ESCANER:</b>	
Tipo	Escaner a color de cama plana
Dispositivo Fotoeléctrico	Sensor de líneas CIS
Resolución de Hardware	Optica: 600 dpi Hardware: 600x1200 dpi
Profundidad del Bit color	Color de 48 bits
Máxima superficie de digitalización	21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11")
Fuente de Luz	Lámpara fluorescente de cátodo frío
Velocidad de escaneo	300 dpi
Garantía	De 0 a 3 meses, sin límite de páginas, y de 4 a 12 meses o hasta 15.000 páginas*, lo que ocurra primero
<b>PARTIDA: 7</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>MULTIFUNCIONAL</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Funciones	Impresión, escaneado, copia, fax
Resolución de impresión	4.800 x 2.400 ppp
Velocidad de impresión monocromática	18 páginas / minuto
Tamaño máximo del documento	13 x 19 "
Impresión dúplex	automática
Resolución de escaneo	1.200 x 2.400 ppp
Pantalla	4,3 " táctil de color LCD
Ciclo mensual de trabajo	20,000 Páginas
Conectividad	Wi-Fi y Ethernet
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 8</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>TABLET</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Pantalla	Pantalla Retina de 12.9 pulgadas
Capacidad	256 GB
Cámara	Cámara de 8 MP Autoenfoco Fotos panorámicas (hasta 43 MP) HDR para fotos Control de exposición Modo ráfaga Enfoque con un toque Modo temporizador Apertura de f/2.4 Lente de cinco elementos Filtro híbrido iR Iluminación posterior

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

	Estabilización automática de imagen Detección de caras Geoetiquetado de fotos
Grabación de video	Grabación de video en HD de 1080p a 30cps Compatible con video en cámara lenta de 720p a 120cps Video de cámara rápida con estabilización Estabilización de imagen de video Zoom de video de 3x Detección de caras Geoetiquetado de videos
Cámara FaceTime HD	Fotos 1.2MP Grabación de video HD de 720p Apertura de f/2.2 HDR para fotos y video Iluminador posterior Control de exposición Módo ráfaga Modo temporizador Detección de caras
Llamadas FaceTime	Llamadas de audio y video Face Time a través de Wi-Fi o red celular
Bocinas	Sistema de cuatro bocinas
Micrófonos	Dos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video
Conección inalámbrica	Wi-Fi Tecnología Bluetooth
Tarjeta SIM	Nano-SIM
Ubicación	Brújula digital Wi-fi Microlocalización iBeacon
Sensores	Touch ID Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Barómetro Sensor de luz ambiental
Touch ID	Desbloquea tu iPad Protege tus datos personales en las apps
Energía y batería	Batería integrada recargable de polímero de litio de 38.5 Wh Hasta 10 horas para navegar por internet a través de Wi-Fi Carga a través del adaptador de corriente o del puerto USB de la computadora
Sistema Operativo	iOS 10
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 9</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>LAPTOP</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Touch Bar	Touch Bar con sensor Touch ID integrado
Pantalla	Pantalla de 15.4"
Procesador	Intel Core i7 2.6 GHz (Turbo Boost de hasta 3.5 GHz)
Memoria	16 GB RAM
Almacenamiento	256 GB SSD integrado basado en PCIe de 256 GB
Gráficos	Radeon Pro 450 con memoria GDDR5 de 2GB y alternancia

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

	automática de gráficos Intel HD Graphics 530
Carga y Expansión	Cuatro puertos Thunderbolt 3 [USB-C] compatibles con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carga</li> <li>- DisplayPort</li> <li>- Thunderbolt (hasta 40 Gbps)</li> <li>- USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gbps)</li> </ul>
Teclado y Trackpad	Teclado retroiluminado de tamaño completo
Conexiones inalámbrica	Wi-Fi Bluetooth
Compatibilidad con video	Es compatible simultáneamente con la resolución nativa máxima en la pantalla integrada con hasta dos monitores externos de 5120 x 2880 A 60 Hz y más de 1,000 millones de colores. Hasta cuatro monitores con resolución de 4096x2304 a 60 Hz y más de 1,000 millones de colores Salida de video digital Thunderbolt 3 Salida DisplayPort nativa a través de USB-C Compatible con salidas VGA, HDMI y Thunderbolt 2 mediante adaptadores
Audio	Bocinas estéreo con un amplio rango dinámico Tres micrófonos Entrada de 3.5 mm para audífonos
Batería y energía	Hasta 10 horas de navegación web inalámbrica Hasta 10 horas de reproducción de películas en iTunes Hasta 30 días en modo de espera Batería de polímero de litio de 76.0 Wh integrada Adaptador de corriente USB-C de 87W
Tamaño	Alto: 1.55 cm Ancho: 34.93 cm Profundidad: 24.07 cm
Peso	1.83 Kg
Sistema Operativo	macOS Sierra
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 10</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>MONITOR</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Tipo de Pantalla	LED
Tamaño de Pantalla	18.5"
Tipo de Panel	Retro iluminación LED
Resolución Máxima	1366 x 768
Relación de Aspecto	16:9
Colores Desplegables	16.7 Millones de colores
Frecuencia de Actualización	60 Hz
Contraste	600:1
Conectividad Entrada VGA	1
Garantía	1 Año
<b>PARTIDA: 11</b>	
<b>REQUISICION: 120743</b>	
<b>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO</b>	
<b>CANTIDAD: 2</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Capacidad	12 Teras
Formato	Para MAC



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Diferenciador	NAS de torre de 4.5U con un procesador de seis núcleos Intel® Xeon E5-2603v4 de 1.7 GHz, memoria de 8 GB y hasta 8 ranuras para unidades LFF. 4.5U torre
Factor de forma	4.5 U
Controlador de almacenamiento	[1] Smart Array P440 / 4GB Incluido [2]
Capacidad	48 TB RAW Interno SAS / SATA Capacidad interna máxima admitida
Características de los servicios de datos	Sincronización y compartir archivos, Deduplicación, instantáneas, replicación, clasificación de archivos, cuotas, filtrado de archivos, informes de almacenamiento
almacenamiento Funciones de administración	StoreEasy Dashboard, Server Manager y iLO4 Advanced
Dimensiones	L x A x P) 7,68 x 18,92 x 17,32 pulg
Peso	55 lb
Garantía	3 años (piezas / mano de obra / en sitio)
<b>PARTIDA: 12</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>CAMARA DE VIDEO</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
Descripción	Características
Sensor	CMOS HD Pro tipo 1/2,84
Filtro	Filtro de colores primarios RGB (patrón Bayer)
Píxeles totales	3,09 megapíxeles [2.208 x 1.398]
Píxeles efectivos por sensor	2,91 megapíxeles [2.136 x 1.362]
Relación de zoom	Óptico 20x
Longitud focal	3,67 - 73,4 mm (equivalente en 35 mm: 28,8 - 576 mm) <sup>1</sup>
Distancia mínima de enfoque	60 cm [en todo el rango del zoom]; 10 mm [ajuste MACRO panorámico]
Filtro ND	Filtro ND de gradación incorporado
Control de zoom	Interruptor basculable del zoom en el cuerpo y el asa; Anillo de selección manual de zoom/enfoque en objetivo; Modos de alta velocidad y zoom suave seleccionables disponibles.
Velocidad de zoom	Interruptor basculable del zoom: velocidad variable o fija [Rápido/Normal/Lento, disponibles 16 niveles de velocidad en cada modo]; Zoom con asa: velocidad fija [Rápido/Normal/Lento, disponibles 16 niveles de velocidad en cada modo] Anillo de zoom: según la velocidad de funcionamiento
Control de enfoque	Control manual mediante anillo de enfoque, automático [AF Instantáneo, AF Medio, AF TV, AF de Detección de la Cara, AF solo de Cara], AF forzado
Control de iris	Control de anillo; Totalmente automático
Rango de apertura	f/1,8 - f/16
Diámetro del filtro	58 mm
Elementos de objetivo/grupos	12/10
Láminas de apertura	Apertura circular de 8 hojas
Sistema de estabilización de la imagen	IS Dinámico e IS Motorizado [Powered IS], estabilización de la imagen de 5 ejes
Zoom digital/Teleconvertidor	1,5x; 3x; 6x
Procesador de imagen	Tipo : DIGIC DV4
<b>GRABACIÓN</b>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Calidad de las imágenes	
Soportes de almacenamiento de vídeo	Tarjetas de memoria Compact Flash tipo 1 [2 ranuras para tarjeta]; 1 tarjeta SD Grabación en formato dual, grabación en las dos ranuras [simultánea] y Relay Recording [grabación ininterrumpida] posible.
Tipo	UDMA4, 30 MB/s o más rápida [40 MB/s o más rápida para grabación rápida/lenta]; Tarjeta SD clase 4 o superior, se recomienda la clase 6 y 10 para la grabación en MP4 a 35 Mbps
Tiempo de grabación	Tarjeta CF de 128 GB: hasta 320 minutos [1080/50i a 50 Mbps] Tarjeta SD de 128 GB: hasta 8 horas [MP4/50P a 35 Mbps]
Formato de archivo de grabación	MXF [Material eXchange Format] en tarjeta CF, MP4 en tarjeta SD
Formato de grabación	MPEG-2 Long GOP 50 Mbps CBR [4:2:2] MPEG-2 422P@HL; 35 Mbps VBR [4:2:0] MPEG-2 MP@HL; 25 Mbps CBR [4:2:0] MPEG-2 MP@H14 MP4: MPEG-4/AVC/H.264 35/24/17/9/3 Mbps; Velocidad de bits variable en todos los modos, muestreo de color 4:2:0
Velocidad de imágenes de grabación (modo PAL)	MXF 50 Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 35 Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1440 x 1080/50i; 1280 x 720/50p, 25p; 25 Mbps: 1440 x 1080/50i, 25p MP4: 35/24 Mbps 1.920 x 1.080: 50P/25P 17 Mbps 1.280 x 720: 50P 9 Mbps 1.280 x 720: 25P 3 Mbps 640 x 360: 25P
Cámara lenta/rápida	Sí [solo grabación en MXF] 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 fps 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fps
Grabación a intervalos	Sí, solo grabación en MXF. 2, 6 o 12 fotogramas, 25 intervalos de tiempo
Grabación de fotogramas	Sí. 2, 6 o 12 fotogramas
Pregrabación [grabación en caché]	Sí [3 segundos]
Escaneo inverso	Sí. Vertical/horizontal/ambos
Soportes de almacenamiento de fotografías	Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC
Calidad de las imágenes	Durante la grabación de vídeo: 1.920 x 1.080 en modo 1.920 x 1.080 o 1.440 x 1.080, 1.280 x 720; modo 1.280 x 720 Durante la reproducción: 1.920 x 1.080
Dimensiones	Aprox 160 x 201 x 353 mm [incluido parasol protector con barrera, ocular y soporte del micrófono]
Peso [solo cámara]	1.560 g [3,4 lb]
Peso [equipada totalmente]	1.60 g [4,3 lb]
Rango de Temperatura de funcionamiento	De -5°C a +45°C Humedad relativa de 60%

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 13</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>FLASH PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 5</b>	
Descripción	Características
Número de guía	197 '(60.05 m) ISO100 a 200 mm de posición
Control de la exposición	E-TTL / E-TTL II, Manual
Ángulo de cobertura	94 ° - 12 °
Adaptador de ángulo amplio	114 °
Vari-Power	1/1 - 1/128
Cabeza de rebote	-7 ° a + 90 °
Cabeza giratoria	360 °
Cobertura	14 mm - 200 mm (marco completo)
Distancia	entre 1,64 y 98,43 '(0,5 a 30 m) en f / 1,4
Zoom Cabezal Marco completo	20 mm - 200 mm
Tiempo de reciclado	Aproximadamente 0,1 - 5,5 segundos
Duración del Flash	0.0018 - 0.0023 sec @ Full Power
Compensación	-3 EV a +3 EV [en pasos de 1/2 y 1/3 EV]
Dimensiones	(Ancho x Profundidad x Altura) 3.1 x 5.6 x 4.9 "/ 80.0 x 143.0 x 125.0 mm
Peso	15 oz / 425,25 g sin pilas
Método de operación inalámbrica	RF
Fuente de alimentación	Alimentación 4x AA pilas alcalinas, de litio, recargables NIMH
Garantía	1 año
Soportes de almacenamiento de fotografías	Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC
Calidad de las imágenes	Durante la grabación de vídeo: 1.920 x 1.080 en modo 1.920 x 1.080 o 1.440 x 1.080, 1.280 x 720; modo 1.280 x 720 Durante la reproducción: 1.920 x 1.080
Dimensiones	Aprox 160 x 201 x 353 mm (incluido parasol protector con barrera, ocular y soporte del micrófono)
Peso [solo cámara]	1.560 g {3,4 lb}
Peso [equipada totalmente]	1.60 g {4,3 lb}
Rango de Temperatura de funcionamiento	De -5°C a +45°C Humedad relativa de 60%
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 14</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>LAMPARA PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
Descripción	Características
Tipo de lámpara	lámpara 96 x LED SMD de 3 chips
Temperatura de color	3200 a 5600K
Ángulo de haz	120 °
Brillo	Brillo 3200K 1,64 '(0,5 m): 60 FC / 660 lux 3,28 '(1,0 m): 15 FC / 150 lux 4,92 '(1,5 m): 10 FC / 60 lux 6,56 '(2,0 m): 5 FC / 45 lux  5600K 1,64 '(0,5 m): 65 FC / 700 lux 3,28 '(1,0 m): 20 FC / 150 lux 4,92 '(1,5 m): 10 FC / 50 lux

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

	6,56 {2,0 m}: 5 FC / 40 lux
Vida del LED	Aprox. 10.000 horas
Rosca de montaje	1/4 "-20
Tiempo de funcionamiento de la batería	1 hora (con batería del tipo NP-F570)
Entrada de alimentación	Mini XLR de 4 pines, 5 a 18 VDC
Consumo de energía	12 W
Dimensiones	4.3 x 3.5 x 2.2 "(11.0 x 9.0 x 5.5 cm)
Peso	8 onzas (227 g)
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 15</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>LENTE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
Descripción	Características
Longitud focal	24-70 mm
Apertura	Máxima: f / 2.8 Mínimo: f / 22
Tipo de montaje de cámara Canon	EF
Compatibilidad de formato	Cámara de 35 mm / Sensor digital de cuadro completo
Ángulo de visión	84° - 34 °
Distancia mínima de enfoque	1,25' (38 cm)
Ampliación	0.21x
Filtro de rosca Frente	82 mm
Dimensiones	DxL] Aprox. 3.48 x 4.45 "(88.5 x 113 mm)
Peso	2840 oz (805 g)
Cobertura	13 meses
<b>PARTIDA: 16</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>LENTE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
Abertura	Mínima 32
Estabilizador de imagen	Estabilizador de imagen de 4 pasos, , detección automática del movimiento. 3 modos IS
Angulo de visión	6°50', 4°35',8°15' (horizontal, vertical, diagonal)
Construcción de objetivo	16/12
N° de láminas del diaphragma	9
Distancia de enfoque	Minima 2,0 (m)
Aumento	Máximo 0,18 (x)
Motor para el AF	USM1 de anillo
Diámetro y Peso	Del Filtro (mm) 52 de inserción, Máximo diámetro x longitud (mm) 128x248. Peso (gr) 2,400
Parasol	ER-120 (WII)
Hard case	Estuche para el objetivo 300B
Cobertura/Garantía	1 año

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

<b>PARTIDA: 17</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>LENTE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Longitud focal	35mm
Apertura	Máxima: f / 1,4 Mínimo: f / 22
Tipo de montaje de cámara Canon	EF
Compatibilidad de formato	Cámara de 35 mm / Sensor digital de cuadro completo
Ángulo de visión	63 °
Distancia mínima de enfoque	11,02 "[28 cm]
Ampliación	0,21x
Filtro Hilo Frontal	72 mm
Dimensiones	[DxL] Aprox. 3,17 x 4,15 "[80,4 x 105,5 mm]
Peso	1,67 lb [760 g]
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 18</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>LENTE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Abertura	f/2.8 en todo el rango del zoom
Enfoque	USM, Automático rápido y silencioso. Distancia mínima de enfoque de 02,28 m en todo el rango del zoom
UD y Elemento esféricos	EF 16-35mm, f/2.8I II USM Dos elementos UD [Dispersión ultra baja]
Revestimiento	Super Spectra
Abertura circular	Efecto difuminado "bokeh" excelente
Transferencia de la información	A distancia al sistema E-TTL II
Estuche	Blando y tapa del objetivo
Cobertura	13 meses a partir de la compra
<b>PARTIDA: 19</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>MONOPIE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Materia	Aluminio
Capacidad de carga	17,6 lb [8,0 kg]
Altura máxima	76 "[193 cm]
Altura mínima Largo cerrado	27.17 "[69 cm]
Secciones de pierna	4
Accesorio de liberación rápida	1/4 "-20 y 3/8" -16 hembra
Placa	357PLV con 2 tornillos 1/4 "-20 y 2x 3/8" -16
Tamaño de rosca macho	1/4 "-20 y 3/8" -16
Pies	3 Pies estabilizadores con bola pivotante
Temperatura de funcionamiento	14 a 140 ° F [-10 a 60 ° C]
Peso	3,0 lbs [1,4 kg]
Garantía	2 años
<b>PARTIDA: 20</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>PORTA BRACE PARA CÁMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**

**FICHA TECNICA**

**SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**

Porta Brace	Protege la videocámara contra la lluvia y el polvo Dos ventanas de vinilo Tapas del sujetador táctil Tipo de cierre Fijador de gancho y lazo Cremalleras
Material	3-ply nylon, Fabuthane, forro de tela de poliéster blando Ventanas de vinilo
Peso	1,0 lb / 0,5 kg
Garantía	
<b>PARTIDA: 21</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>TARJETAS PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 18</b>	
Descripción	Características
Velocidad (clasificación X)	1067x
Transferencia de datos	Velocidad de lectura 160 MB / s Máximo Velocidad de escritura 150 MB / s Máximo
Garantía de rendimiento de vídeo	VPG- 65
Temperatura de funcionamiento	-13 a 185 ° F / -25 a 85 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 185 ° F / -40 a 85 ° C
Sistema de archivos	FAT32
Peso	0.05 libras
Dimensiones	{LxAxA} 3.1 x 2.9 x 0.2 "
Garantía	
<b>PARTIDA: 22</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>TRIPIE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
Carga útil	19.8 lb (9 kg)
Altura máxima de trabajo	66.9 " / 169.9 cm
Altura máxima sin columna central	55.1 " / 140 cm
Altura de trabajo mínima	3.5 " / 8.9 cm
Longitud plegada	24 " / 61 cm
Tipo de montaje en cabeza	3/8 "-16 Tornillo
Peso	5,5 lb / 2,5 kg
Materiales	Aleación de aluminio
Separación de Piernas Independiente	Sí
Secciones de pierna	1
Columna central lateral / de 90 grados	Si
Garantía	2 años
<b>PARTIDA: 23</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>TRIPIE PARA CAMARA</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
Descripción	Características
Carga útil	13 Kg (6 kg)
Ángulo de inclinación	+ 90 ° / -80 °
Gama de deslizamiento	13 lb (5.9kg)
Peso	-40 a 185 ° F / -40 a 85 ° C
Altura	31.9-65 "[81-165cm]
Peso	0.05 libras
Diámetro de bola	75mm
Garantía	1 año

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

<b>PARTIDA: 24</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>KIT DE EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
Descripción	Características
Componentes	Kit de equipamiento completo incluyendo bolsas para lentes largas, ángulos anchos, flash y accesorios. Bolsa de viaje grande incluida <b>Cinto porta accesorios incluido</b>
Abertura	De boa ancha para un acceso rápido.
Bolsillo	Para lentes y accesorios.
Silenciadores de Sonido	Hook-and-loop
Asas de Sujeción	Si y puntos de sujeción, acolchado de peso medio para proteger el equipo, lazos de sujeción para correa de hombro. Keep-it-up
Peso	2 Libras (0.9 kg)
Materiales	Exterior: Recubrimiento hidrófugo duradero [DWR] Revestimiento de poliuretano YKK® RC Fusible (resistente a la abrasión) cremalleras Nylon 100D rip-stop Nylon 420D de alta densidad Cable de choque de alta densidad Correa de nylon Hilo de nylon aglomerado de 3 capas Interior: Nylon 210D de tonos plateados 2x poliuretano recubierto de nylon 210T costura sellada cubierta de lluvia Espuma de células cerradas Hilo de nylon aglomerado de 3 capas
Cobertura/Garantía	Para el propietario original, garantizamos y garantizamos nuestros productos contra cualquier defecto en el material o la mano de obra durante el tiempo que utilice el producto.
<b>PARTIDA: 25</b>	
<b>REQUISICION: 120762</b>	
<b>KIT DE ILUMINACION</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
Máximo Watt/Segundo	150 por monolight (300 Ws total)
Número de guía	110 @ 10' @ ISO 100, with standard 6" reflector
Tiempo de reciclado	2 seg @ potencia máxima
Variabilidad de flash	5 f/stops en incrementos de 1/10
Flash Reemplazable	Si
Reflector intercambiable	Si
Modelado de potencia de luz	150W
Estabilización del voltaje	Si, +/- 1%
Voltaje de funcionamiento	115V, 60Hz
Célula esclava incorporada	Si
Protección del circuito	Si
Dimensiones	10 x 5 x 8 "(25,4 x 12,7 x 20,3 cm)
Peso	1,9 kg (3.9 lbs)
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 26</b>	
<b>REQUISICION: 120773</b>	
<b>LICIENCIA ANUAL PARA ACROBAT READER</b>	
<b>CANTIDAD: 1</b>	
Descripción	Características
	Licencia Annual Acrobat Reader

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Descripción	<p>Convierte documentos escaneados en PDF con posibilidad de búsqueda</p> <p>Exporta archivos PDF a formatos de Office y de imagen</p> <p>Rellena formularios, firma y comenta en dispositivos móviles</p> <p>Envía y realiza el seguimiento de documentos online</p> <p>Añade o edita el texto de un PDF en el iPad</p> <p>Cumple los estándares ISO y de accesibilidad</p> <p>Valida y arregla archivos PDF para ISO y estándares de accesibilidad</p> <p>Gestiona las licencias a través de la consola de administración de Adobe</p>
Cobertura	1 año
<b>PARTIDA: 27</b>	
<b>REQUISICION: 120773</b>	
<b>LICIENCIA ANUAL CREATIVE CLOUD</b>	
<b>CANTIDAD: 3</b>	
Descripción	Características
Aplicaciones	Photoshop CC, Ilustrador CC, Indesign, Acrobat Produc
Herramientas	Diseña, crea y edita con los programas número uno en desarrollo creativo
Cobertura	1 año
<b>PARTIDA: 28</b>	
<b>REQUISICION: 120773</b>	
<b>LICIENCIA EDICION FINAL CUT PROX</b>	
<b>CANTIDAD: 5</b>	
Descripción	Características
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una revolucionaria edición de video con el nuevo Magnetic Timeline 2. Una poderosa organización de contenidos que usa metadatos automáticos y palabras clave personalizadas para encontrar clips. Y un rendimiento increíble que aprovecha al máximo la nueva MacBook Pro. Definitivamente la posproducción nunca fue tan productiva.</li> </ul>
Requisitos mínimos del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>OS X 10.11.4 o posterior</li> <li>4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB para edición 4K y títulos 3D)</li> <li>Tarjeta gráfica compatible con OpenCL o tarjeta Intel HD Graphics 3000 o posterior</li> <li>56 MB de VRAM (se recomienda 1 GB para edición 4K y títulos 3D)</li> <li>4.15 GB de espacio en disco</li> </ul>
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el Touch Bar de la nueva MacBook Pro aparecen automáticamente las funciones más útiles para tus tareas</li> <li>Compatible con los espacios de color Rec. 709 estándar y Rec. 2020 de amplia gama cromática en bibliotecas y proyectos, desde la importación con tu cámara hasta la distribución</li> <li>La Comprobación de Intervalo muestra qué áreas de una imagen están fuera de la gama de colores</li> <li>Aplicación automática de Look Up Table [LUT] en filmaciones realizadas con ciertas cámaras ARRI, Sony, Panasonic y Canon, incluidas Log C de ARRI, Log 2/Cinema Gamut de Canon, V-Log de Panasonic, y S-Log2/S-Gamut y S-Log3/S-Gamut3.Cine de Sony</li> </ul>



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión externa de video y audio con dispositivos Thunderbolt y PCIe de terceros, o a través de HDMI en algunas computadoras Mac2</li> <li>Arquitectura de 64 bits para aprovechar más de 4 GB de RAM</li> <li>Renderizado en segundo plano usando GPU y CPU</li> <li>Administración de colores con ColorSync</li> <li>Renderizado de coma flotante de alta precisión en un espacio de color de luz lineal</li> <li>Usa Grand Central Dispatch para aprovechar todos los procesadores disponibles</li> <li>Reproducción de previzualizaciones de archivos multimedia SD, HD, 2K, 4K y 5K en tiempo real y a pantalla completa</li> <li>Teclado personalizable</li> <li>Compatibilidad total con Unicode</li> <li>Exportación acelerada por GPU</li> </ul>
Cobertura	
<b>PARTIDA: 29</b>	
<b>REQUISICION: 120774</b>	
<b>MICROFONOS INALAMBRICOS</b>	
<b>CANTIDAD: 5</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
<b>SISTEMA:</b>	
Tipo de sistema Montaje	por cámara Sistema inalámbrico sintetizado UHF
Rango de frecuencia portadora RF	566 a 608 y 614 a 638 MHz
Ancho de banda de RF	66 MHz
<b>RECEPTOR:</b>	
Tipo de receptor	Montaje en cámara, diversidad de espacio, sintetizador PLL controlado por cristal Tipo de recepción Diversidad verdadera
Antena	Tipo Cable de longitud de onda 1/4
Respuesta de frecuencia	23 a 18.000 Hz (típico)
Retardo de audio	Aproximadamente 0.35 ms
Tipo de salidas	3.5mm (1/8 ")
Requisitos de alimentación	3.0 VDC (con dos pilas alcalinas de tamaño AA (LR6) 5.0 VDC (a través de USB micro-B)
Tipo de batería / aprox. Vida	Aproximadamente 6 horas con las baterías alcalinas AA (LR6) de Sony a 77 ° F [25 ° C]
Opciones de montaje	Cámara / Correa / Soporte de micrófono Montaje
Dimensiones y Peso	2.48 x 3.23 x 0.94 "(63.0 x 82 x 23.8 mm) Peso 176 g, incluyendo baterías
<b>TRANSMISOR:</b>	
Tipo de transmisor	Transmisor de micrófono manual de mano sintético UHF PLL de control de cristal
Antena	Cable de 1/4 de longitud de onda (interno)
Emisión	F3E
Rango de frecuencia de portadora	566 a 608 y 614 a 638 MHz
Respuesta de frecuencia	Transmisión: 23 a 18.000 Hz (típico)
Garantía	1 año
<b>PARTIDA: 30</b>	
<b>REQUISICION: 120774</b>	
<b>MICROFONOS INALAMBRICOS</b>	
<b>CANTIDAD: 6</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Tipo de Micrófono	Lavalier (de solapa)
Cable de Audio	TA3F a XLRM, TA3F a cable de audio 3.5 mm dual-mono  TA3F a cable de audio 3.5mm dual-mono, 4 baterías, 2 estuches de vinilo y guía de usuario.
Baterías	4 baterías AA
Configuración Transmisor	Automática, sincroniza la frecuencia del transmisor al receptor instantáneamente
Indicadores	LED: Bloqueo de control, sincronización IR/FR y señal de batería
Aplicaciones	grabación o monitoreo remoto
Garantía	1 año

**PARTIDA: 31**

**REQUISICION: 120775**

**BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA**

**CANTIDAD: 5**

Descripción	Características
Battery Grip	o empuñadura es un accesorio que se conecta en la parte inferior de la cámara, proporcionando espacio para una batería adicional para aquellos que requieren disparos continuos. Proporciona también un espacio extra de donde sostener la cámara, por lo que es más fácil tomar fotografías de manera horizontal o vertical, sobre todo cuando se utilizan lentes muy grandes o pesados. Es útil para aquellos lanzamientos largos en los que la recarga se vuelve complicada. Puedes fijar un trípode en la parte inferior del battery grip sin problemas.
Adaptador	para 6 baterías AA o 2 BATERIAS LP-E6
Botón de encendido	Si
Socket	Para Trípode
Botón de disparo	Vertical
Material	Espesor de goma
Dimensione	L x A x H] 6,0 x 4,5 x 3,4 "/ 15,2 x 11,4 x 8,6 cm
Peso	10,9 oz / 309 g
Cobertura/Garantía	12 meses

**PARTIDA: 32**

**REQUISICION: 120775**

**BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA**

**CANTIDAD: 18**

Descripción	Características
Tipo de Montaje	Serie Canon BP-900 Series
Química	Litio - Iion
Amperio-Horas	5200 mAh
Voltaje de salida	7.4 VDC
Dimensiones aprox.	[LxWxH] 4.4 x 2.7 x 2.2"
Peso	0.6 lb
Garantía	90 días

**PARTIDA: 33**

**REQUISICION: 120776**

**LECTORES PARA TARJETAS**

**CANTIDAD: 4**

Descripción	Características
Tipo	Card Reader

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO AUDIOVISUAL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Tarjetas de memoria admitidas	TF SD CF MS
MPN:	30231
Marca:	Ugreen
Modelo:	USB 3.0
<b>PARTIDA: 34</b>	
<b>REQUISICION: 120776</b>	
<b>TARJETAS DE MEMORIA</b>	
<b>CANTIDAD: 4</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Características</b>
Capacidad de almacenamiento	64 gb
Conector	SD/SD
Compatibilidad	Sistema Windos, IOS
Medidas	Alto: 14.986 cm Ancho: 11.43 cm Profundidad 22.3 cm
Peso	0.1 Kg
Placa	357PLV con 2 tornillos 1/4 "-20 y 2x 3/8" -16
Tamaño de rosca macho	1/4 "-20 y 3/8" -16
Pies	3 Pies estabilizadores con bola pivotante
Temperatura de funcionamiento	14 a 140 ° F [-10 a 60 ° C]
Peso	3,0 lbs [1,4 kg]
Garantía	1 año

TERMINOS Y CONDICIONES:

- **Tiempo de Entrega** 15 días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente.
- **Lugar de entrega:** Washington #2000 Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 [Torre Administrativa]
- **Forma de Pago:** Pago 100% de contado, dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega total de los bienes, a entera satisfacción del usuario, previa presentación de la factura correspondiente.
- **Observaciones:**
  - Los proveedores interesados en participar en los productos relacionados al equipo audiovisual (video, fotografía y accesorios), deberán presentar carta del fabricante de los equipos que coticen en el que señalen bajo protesta decir verdad que son distribuidores autorizados de sus productos.
  - Los proveedores interesados en participar en los productos relacionados al equipo audiovisual (video, fotografía y accesorios), deberán presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde señalen a brindar capacitación al personal que designe la Dirección de Comunicación Social.