

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACION
 SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN
 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

PART	CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	226	EQUIPO ANTIMOTIN Y DE SEGURIDAD PERSONAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

 FECHA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
1	226	<p>EQUIPO ANTIMOTIN DE PROTECCION PERSONAL. QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES ARTICULOS</p> <p>226 MÁSCARA ANTIGÁS: DESCRIPCIÓN GENERAL LA MÁSCARA DE GAS PROTEGE DE LA PIEL, LOS OJOS Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS DEL USUARIO ÓRGANOS EN EL ENTORNO DE CONTAMINACIÓN CBR, LA PIEZA FACIAL DE LA MÁSCARA ES SUAVE, TRANSMISIBLE POR VOZ Y CON UN LABIO DE SELLO GIRADO PARA ADAPTARSE A LA CARA DEL USUARIO Y AJUSTABLE CORREAS DE ARNÉS ELÁSTICOS PARA GARANTIZAR UN USO CÓMODO Y SELLADO FACIAL. LAS LENTES DE VISIÓN COMPLETA ESTÁN HECHAS DE PLÁSTICOS ÓPTICOS Y RESISTENTES AL DESGASTE Y AL CHOQUE. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRINCIPAL PESO TOTAL (GRAMO): <1000G PESO DEL RECIPIENTE (GRAMO): 250 G CAMPO DE VISIÓN BINOCULAR (%): 60 CAMPO DE VISIÓN TOTAL (%): 75 RECIPIENTE: 1PCS BOLSA: 1 UNIDS REQUISITO CARACTERÍSTICO CONDICIÓN DE PRUEBA VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE DE CONCENTRACIÓN (1 / MIN) PROTECCIÓN CONTRA CIANÓGENOS CLORURO> 30 MIN 1.5 30 80-80% COEFICIENTE DE PENETRACIÓN DE HUMO DE PETRÓLEO <0.005% 30 COEFICIENTE DE FUGA (%) <0.0001% 30 RESISTENCIA A LA INHALACIÓN <196PA 30 RESISTENCIA DE EXHALACIÓN <100PA 30 FRASCO 1 TAPA DEL RECIPIENTE 2 JUNTA DE GOMA 3 CONECTA LA LÍNEA 4 CABINA DE CARBÓN ACTIVO 5 RELLENO DE ESPUMA 6 FILTRO DE HUMO 7 SELLADOR ENCHUFE DE GOMA 8</p> <p>226 ESCUDO ANTIMOTIN ESCUDO ANTIMOTIN PARA USO POLICIAL FABRICADO EN POLICARBONATO DE CALCIO TRANSPARENTE DE 4.5 MM., ESPESOR CON DIMENSIONES DE 60 X 1.20 CM., CON AGARRADERA METÁLICA VULCANIZADA EN CAUCHO COLOR NEGRO Y BANDA DE SUJECIÓN AL ANTEBRAZO, AJUSTABLE POR MEDIO DE CONTACTEL, CON UNA FRANJA DE 14.5 X 60 CM. DE HULE ESPUMA PARA AMORTIGUAR LA FUERZA DE LOS IMPACTOS Y LETRERO DE POLICÍA AL FRENTE. CUENTA CON ANTIMACHETES.</p> <p>226 CASCO ANTIMOTIN CARETA DE ALEACIÓN DE ABS/PC, POLICARBONATO, ANTI-NIEBLA, TRANSPARENTE ABATIBLE, PROTECCIÓN DE CARA, CABEZA, OREJAS, NUCA Y CERVICALES. COLOR NEGRO. PESO: ≤1.35 KG ±10 % TAMAÑO: 270 X 200 X 215 MM ±5</p> <p>226 TRAJE DE EQUIPO ANTIMOTIN ESTÁN HECHOS CON POLICARBONATO Y EVA ELASTÓMERO DE GOMA, MATERIALES QUE CUMPLEN CON LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO Y ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LA SUPERFICIE ESTÁ COMPUESTA POR 450D POLIÉSTER, TELA OXFORD DE ALTA DENSIDAD DE INFLAMACIÓN RETARDANTE. LA PLACA ANTI-PUÑALADA ES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DURO, CON TRATAMIENTO DE REVESTIMIENTO ANTI-CORROSIÓN EN SUPERFICIE.</p> <p>PROTEGEN: CABEZA, CUELLO, PECHO, ESPALDA, BRAZOS, HOMBROS, PIERNAS Y PIE., CONSTA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>SISTEMA DE AJUSTE POR BROCHES. INCLUYE: PROTECTOR DE CUELLO, PECHO, PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA, ESPALDA Y HOMBROS. PROTECTOR DE CODO, BRAZO, BRAZO INTERIOR Y ANTEBRAZO. PROTECTOR DE CADERA, MUSLOS Y GENITALES. PROTECTOR DE LA PARTE SUPERIOR DE LA RODILLA, DE RODILLA, PARTE TRASERA DE ESPINILLA Y ESPINILLA. PROTECTOR DE TOBILLO Y PIE. MOCHILA PARA EL TRASLADO Y BUEN RESGUARDO DEL EQUIPO.</p> <p>DIMENSIÓN DE PROTECCIÓN: PECHO, ESPALDA Y ENTREPIERNA: ≥0.10 m² EXTREMIDADES SUPERIORES (DOBLE): ≥0.18 m² MIEMBRO INFERIOR (DOBLE): ≥0.30m²</p> <p>NIVEL DE ANTI-PUÑALADA: PECHO, ESPALDA Y ENTREPIERNA. INFLAMACIÓN RETARDANTE: TIEMPO DE FUEGO CONTINUO EN SUPERFICIE ≥0.5 S PESO: PESO NETO DEL EQUIPO ANTIMOTIN ≤ 7.8 KG ±10%</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<p>EL TRAJE DE EQUIPO ANTIMOTIN INCLUYE : BASTÓN POLICIAL DE 24" PESO: 460 G - TIPO TR - 24/59 (POLIPROPILENO). 610 G - TIPO TR - 24/59-PC (POLICARBONATO). LARGO TOTAL: 590 MM / 23.2 IN. LONGITUD DEL MANGO: EMPUÑADURA RECTA - LONGITUD TOTAL: 145MM. EMPUÑADURA RECTA - SÓLO PARTE ACANALADA: 105MM. EMPUÑADURA LATERAL - LONGITUD TOTAL: 135 MM TIPO L, 120MM TIPO S. EMPUÑADURA LATERAL - SOLO MUESCAS: 115 MM TIPO L, 100MM TIPO S. PROMEDIO: EMPUÑADURA RECTA: 31MM. PARTE LARGO (RECTO) DEL BASTÓN: 32MM. EMPUÑADURA LATERAL VARÍA DE 28MM A 31MM. MATERIAL DEL BASTÓN TR 24/59: ALTA RESISTENCIA.</p> <p>226 GOGLES COLOR NEGRO CON AJUSTE CON TODOS LOS CASCOS ESTÁNDAR Y UN CAMPO EXTRA ANCHO DE VISTA, CON LENTES DE POLICARBONATO PARA VISIÓN SIN DISTORSIONES, LENTE CON PROTECCIÓN UVA/UVB, LENTES INTERCAMBIABLES SEGÚN LAS NECESIDADES, PROTECCIÓN PERIFÉRICA, ANTIEMPAÑANTES Y TRANSPIRABLES, INCLUYE FUNDA Y MICAS COLOR CLARO, AMBAR Y NEGRO.</p> <p>226 ESPOSAS DE METAL ESPOSAS DE METAL CON DOBLE SEGURO DE PASADOR, RANURA DOBLE SEGURO POR AMBOS LADOS O SEGURO DE EMPUJE POR PASADOR. CUENTA CON NO. DE SERIE. VAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NIJ 0307.01 ESTÁNDAR. PERÍMETRO INTERIOR DESDE EL PRIMER TRINQUETE: 21.33 CM. PERÍMETRO INTERIOR DESDE EL ÚLTIMO TRINQUETE: 14.73 CM. LO MÁS AJUSTADO DEL ANCHO ANTERIOR: 4.57 CM. DISTANCIA ENTRE ESPOSAS: 5.08 CM. APERTURA DE MUÑECA: 5.18 CM. POSICIONES DE CIERRE: 23. PESO: 283.4 GR. LONGITUD MÁZIMA DE APERTURA: 22.8 CM. LLAVE DE USO ESTÁNDAR: 05649</p> <p>226 LINTERNA DE MANO DE 2000 LUMENES: CARACTERÍSTICAS: • LÚMENES: 2000 LUMENES • ALCANCE: 300 METROS • DURACIÓN DE LA BATERÍA: 20HRS. • LED ULTRA BRILLANTE CREE 3W • FOCO REGULABLE CON 3 MODOS DE ILUMINACIÓN • ESTROBO • ALTA POTENCIA • BAJA POTENCIA • PUEDE GIRAR LA CABEZA PARA AJUSTAR EL ZOOM • DISEÑO ANTIDESLIZANTE • RESISTENTE AL AGUA Y GOLPES • PESO: 140GR. • LARGO: 15CM • ANCHO: 4CM</p> <p>INCLUYE: • BATERÍA RECARGABLE • CARGADOR DE PARED • CARGADOR PARA AUTO • ADAPTADOR PARA 3 PILAS AAA (NO INCLUIDAS) • CORREA DE MUÑECA</p> <p>226 GUANTES TÁCTICOS CON PROTECTOR DE NUDILLOS GUANTE TÁCTICO PARA LA PROTECCIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO. DOBLE CAPA PALMAS DE CUERO DE ALTA CALIDAD RESISTENTE Y SUAVE. RELLENO DE ESPUMA EN LA PALMA Y LOS DEDOS. PROTECCIÓN DE NUDILLOS CARCASA DURA. CIERRE DE LA MUÑECA DE VELCRO.</p> <p>226 KIT DE 10 CINCHOS PLÁSTICOS: CINCHO DE PLÁSTICO, COLOR NATURAL DE 24 PULGADAS DE LARGO, 9 MM DE ANCHO, MÁXIMO DIÁMETRO 177 MM, MÁXIMA TENSION 80 KG (175 LBS).</p> <p>LA PROPOSICIÓN QUE PREPAREN LOS LICITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEBERÁ DE CONTEMPLAR CADA UNO DE LOS PUNTOS Y DOCUMENTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE EQUIPO ANTIMOTIN
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<p>REGISTRÓ ANTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, PARA COMERCIALIZAR EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN.</p> <p>TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL, DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: MARCASRA ANTIGAS, ESCUDO ANTIMOTIN, CASCO ANTIMOTIN, TRAJE DE EQUIPO ANTIMOTIN, GOOGLES, ESPOSAS DE METAL, GUANTES TÁCTICOS CON PROTECCIÓN DE NUDILLOS.</p> <p>EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS ES INDISPENSABLE, POR LO QUE SU OMISIÓN AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA Y SERÁ MOTIVO DE DESHECHAR LA PROPOSICIÓN PRESENTADA.</p> <p>TERMINOS Y CONDICIONES: LAS TALLAS Y MEDIDAS DE LOS EQUIPOS SERÁN CONFIRMADOS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA AL PROVEEDOR ADJUDICADO.</p> <p>GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.</p> <p>EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN ALMACEN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN AV. FELIX U. GÓMEZ 2223 NTE, COL. REFORMA, MONTERREY N.L. AVISANDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN.</p> <p>SE DEBERÁ REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL ENTREGAR LOS PRODUCTOS.</p> <p>SE REQUIERE LA ELABORACION DE UN CONTRATO.</p>