



FICHA TECNICA

LLANTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Partida	Medida	Descripción	Cantidad
1	8.25 15 6.5	Llanta 8.25 x 15 6.5, sólida de tracción para minicargador negra, para 2 turnos	126
2	20.5 R25 L5 RADIAL	Llanta 20.5 R25, Radial de 5 Capas, L5-T1	8
3	23.5 R25 L5. RADIAL	Llanta 23.5 R25, Radial de 5 capas, L5	48
4	6.00 X 9	Llanta 6.00 x 9 x 4.00, sólida. Negra, para 2 turnos	14
5	7.00 X 12	Llanta 7.00 x 12 x 5.00, sólida. Negra, para 2 turnos	14
6	14.00 x R24	Llanta 14.00 R24, L3 E4 T2	16
7	11L-16	Llanta 11L-16	4
8	14.9-24 DELANTERA	Llanta 14.9-24 convencionales, máxima carga 5360 lbs R1	4
9	18.4-34 TRASERA	Llanta convencional capacidad máxima de carga 3000 kg, piso R1	4
10	12.5/80 18 R4 DELANTERA	Llanta radial de 12 capas, índice de carga (2650 kg) tipo TT, PISO R4	4
11	16.9-R28 TRASERA	Llanta radial de 12 capas, índice de carga (2380 kg) Tipo TT, PISO R4	4
12	11R24.5 T/P	Llanta 11R 24.5 Radial Toda Posición, con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm. carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	58
13	11R24.5 Tracción	Llanta 11R 24.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm, carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	222
14	11R22.5 T/P	Llanta 11R 22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm, carga máxima unitaria 3,000 kg, y carga máxima por llanta dual 2,725 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	12
15	11R22.5 Tracción	Llanta 11R 22.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm. carga máxima unitaria 3000 kg, y carga máxima por llanta dual 2725 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	62
16	255/70 R22.5 T/P	Llanta 255/70 R22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 13.5 mm. carga máxima unitaria 2,500 kg, y carga máxima por llanta dual 2,300 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	32

Elaboró:

Arq. José Manuel Vázquez Juárez
Gerente de Operaciones

Autorizó:

Ing. José Alfredo Núñez Cantú
Director de Operaciones