

10 de Enero del 2023

FICHA TECNICA			
LLANTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
Partida	Medida	Descripción	Cantidad
1	8.25 15 6.5	Llanta 8.25 x 15 6.5, sólida de tracción para Minicargador, negra	128
2	11L-16 DELANTERA	Llanta radial 12 capas, índice de carga (2650 kg) tipo TT, PISO R4 para Retroexcavadora	8
3	19.5 R24 TRASERA	Llanta radial 12 capas, índice de carga (2380 kg) tipo TT, PISO R4 para Retroexcavadora	8
4	12.5/80 18 R4 DELANTERA	Llanta radial 12 capas, índice de carga (2650 kg) tipo TT, PISO R4 para Retroexcavadora	8
5	16.9-R28 TRASERA	Llanta radial 12 capas, índice de carga (2380 kg) tipo TT, PISO R4 para Retroexcavadora	8
6	20.5 R25 I5 RADIAL	Llanta 20.5 R25, Radial de 5 Capas, L5-T1 para cargadores Frontales	24
7	23.5 R25 L5. RADIAL	Llanta 23.5 R25, Radial de 5 capas, L5 para cargadores Frontales	32
8	6.00 X 9	Llanta 6.00 x 9 x 4.00, sólida, negra, delantera para Montacargas	24
9	7.00 X 12	Llanta 7.00 x 12 x 5.00, sólida, negra, trasera para Montacargas	24
10	14.00 R24 L3	Llanta 14.00 R24, L3 E4 T2 para Motoniveladora N03	12
11	17.5 R25 L3	Llanta 17.5 R25 L3 para Motoniveladora N04	12
12	14.9-24 DELANTERA	Llanta 14.9-24 convencionales, máxima carga 5360 lbs R1 para Tractor Agrícola	4
13	18.4-34 TRASERA	Llanta convencional, capacidad máxima de carga 3000 kg, piso R1 para Tractor Agrícola	4
14	23.1 R26 TRASERA	23.1 R26 Llanta para Compactador de Rodillo	2
15	11R24.5 T/P	Llanta 11R 24.5 Radial Toda Posición, con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm. carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	120
16	11R24.5 Tracción	Llanta 11R 24.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm, carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	240
17	11R22.5 T/P	Llanta 11R 22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm, carga máxima unitaria 3,000 kg, y carga máxima por llanta dual 2,725 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	36
18	11R22.5 Tracción	Llanta 11R 22.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm. carga máxima unitaria 3000 kg, y carga máxima por llanta dual 2725 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	72
19	255/70 R22.5 T/P	Llanta 255/70 R22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 13.5 mm. carga máxima unitaria 2,500 kg, y carga máxima por llanta dual 2,300 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	12
20	275/80 R22.5 T/P	Llanta 275/80 R22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 13.5 mm. carga máxima unitaria 2,500 kg, y carga máxima por llanta dual 2,300 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km.	12
21	235/80 R17 T/P	Llanta 235/80 R17 Radial Toda posición para Nodriz	6

Realizó:

Ing. Israel Cabral Espinosa
Gerente de Mantenimiento



Centro, 64000 Monterrey, Ni
neprodenuvoleon



Autorizó:

P.73

Arq. Francisco Javier Martínez Ovicdo
Director de Operaciones