



| FICHA TECNICA | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|
| LLANTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| Partida | Medida | Descripción | Cantidad |
| 1 | 8.25 15 6.5 | Llanta 8.25 x 15 6.5, sólida de tracción para Mini cargador, negra | 104 |
| 2 | 11L-16 DELANTERA | Llanta radial 12 capas. Índice de carga (2650 kg) tipo TT, PISO R4 para retroexcavadora | 8 |
| 3 | 19.5 R24 TRASERA | Llanta radial 12 capas. Índice de carga (2380 kg) tipo TT, PISO R4 para retroexcavadora | 8 |
| 4 | 12.5/80 18 R4 DELANTERA | Llanta radial 12 capas. Índice de carga (2650 kg) tipo TT, PISO R4 para retroexcavadora | 8 |
| 5 | 16.9-R28 TRASERA | Llanta radial 12 capas. Índice de carga (2380 kg) tipo TT, PISO R4 para retroexcavadora | 8 |
| 6 | 20.5 R25 I5 RADIAL | Llanta 20.5 R25, Radial de 5 capas, L5-T1 para cargadores frontales | 24 |
| 7 | 23.5 R25 L5. RADIAL | Llanta 23.5 R25, Radial de 5 capas, L5 para cargadores frontales | 28 |
| 8 | 6.00 X 9 | Llanta 6.00 x 9 x 4.00, sólida, negra, delantera para montacargas | 20 |
| 9 | 7.00 X 12 | Llanta 7.00 x 12 x 5.00, sólida, negra, trasera para montacargas | 20 |
| 10 | 14.00 R24 L3 | Llanta 14.00 R24, L3 E4 T2 para Motoniveladora N03 | 12 |
| 11 | 17.55 R25 L3 | Llanta 17.5 R25 L3, para Motoniveladora N-04 | 12 |
| 12 | 14.9-24 DELANTERA | Llanta 14.9-24 convencionales, máxima carga 5360 lbs R1 para tractor agrícola | 4 |
| 13 | 18.4-34 TRASERA | Llanta convencional, capacidad máxima de carga 3000 kg, piso R1 para Tractor Agrícola | 4 |
| 14 | 23.1 R26 TRASERA | 23.1 R26 Llanta para Compactador de Rodillo | 2 |
| 15 | 11R24.5 T/P | Llanta 11R 24.5 Radial Toda Posición, con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm. carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km. | 114 |
| 16 | 11R24.5 Tracción | Llanta 11R 24.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm, carga máxima unitaria 3,250 kg, y carga máxima por llanta dual 3,000 kg, mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km. | 222 |
| 17 | 11R22.5 T/P | Llanta 11R 22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 14.00 mm, carga máxima unitaria 3,000 kg, y carga máxima por llanta dual 2,725 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km | 36 |
| 18 | 11R22.5 Tracción | Llanta 11R 22.5 Radial Tracción con una profundidad mínima de piso de 22.00 mm. carga máxima unitaria 3000 kg, y carga máxima por llanta dual 2725 kg. mínimo de 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km. | 72 |
| 19 | 255/70 R22.5 T/P | Llanta 255/70 R22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 13.5 mm. carga máxima unitaria 2,500 kg, y carga máxima por llanta dual 2,300 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km. | 12 |
| 20 | 275/80 R22.5 T/P | Llanta 275/80 R22.5 Radial Toda posición con una profundidad mínima de piso de 13.5 mm. carga máxima unitaria 2,500 kg, y carga máxima por llanta dual 2,300 kg, de mínimo 16 capas, con garantía de 1 año ó 50,000 km. | 12 |
| 21 | 235/80 R17 T/P | Llanta 235/80 R17 Radial Toda posición para Nodriza | 6 |

Realizó:


Ing. Israel Cabral Espinosa
Gerente de Mantenimiento



Centro, 64000 Monterrey, N.L.
simeprodenuevoleon

Autorizó:

Arq. Francisco Javier Martínez Oviedo
Director de Operaciones